

Sika® Tooling Agent N

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Χημική βάση	Υδατικό διάλυμα με ουσίες που δρουν επιφανειακά
Χρώμα	Άχρωμο διαφανές υγρό
Πυκνότητα (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	1 kg/l περίπου
Ιξώδες ² (CQP 012-1 / DIN 53211; 4mm)	15 s περίπου
Σημείο ανάφλεξης (CQP 007-1 / ISO 13 736)	Δεν υπάρχει
Θερμοκρασία εφαρμογής	5 - 35°C (40 - 95°F)
Αποθήκευση	Σε σφραγισμένα δοχεία σε στεγνό δροσερό χώρο χωρίς έντονο ψύχος
Διάρκεια ζωής	12 μήνες

¹⁾ CQP = Εταιρικές Διαδικασίες Ποιότητας

²⁾ 23°C / 50% σχετική υγρασία

Περιγραφή

Το Sika® Tooling Agent N είναι ένα υδατικό διάλυμα, χωρίς διαλύτες για το φινίρισμα και τη διαμόρφωση των προϊόντων Sikaflex®.

Το Sika® Tooling Agent N παράγεται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 / 14001 και το ενδοεταιρικό πρόγραμμα responsible care.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Ουδέτερο
- Φιλικό με την επιδερμίδα
- Δεν βλάπτει τις βαφές (ακόμη και υδατικής βάσεως)
- Δεν ξεβγάζει και δεν χαράσσει τα φρέσκα εφαρμοσμένα σφραγιστικά και συγκολλητικά

Τομείς εφαρμογής

Το Sika® Tooling Agent N χρησιμοποιείται για το φινίρισμα επιφάνειας φρέσκου εφαρμοσμένου συγκολλητικού ή σφραγιστικού Sikaflex®. Σε δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν το Sika® Tooling Agent N έδειξε ότι δεν επηρεάζει το τελικό στρώμα των βαφών. Ωστόσο σε σημαντικές εφαρμογές προτείνουμε να προηγηθούν δοκιμές ώστε να διαπιστωθεί συμβατότητα, ειδικά με φρέσκες και/ή υδατικής βάσεως βαφές.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες. Πρέπει να πραγματοποιηθούν δοκιμές στα πραγματικά υποστρώματα και υπό πραγματικές συνθήκες ώστε να διασφαλιστεί η πρόσφυση και η συμβατότητα του υλικού.

Industry



Μέθοδος εφαρμογής

Το Sika® Tooling Agent N μπορεί να ψεκαστεί κατευθείαν στην επιφάνεια και στη συνέχεια να στρωθεί η επιφάνεια με το κατάλληλο εργαλείο φινιρίσματος. Ένας άλλος τρόπος εφαρμογής είναι να διαμορφωθεί με Sika® Tooling Agent N η επιφάνεια με ένα εργαλείο το οποίο πρώτα έχει εμβαπτιστεί στο Sika® Tooling Agent N.

Σφραγίστε καλά το δοχείο αμέσως μετά από κάθε χρήση.

Βαφή

Το Sika® Tooling Agent N περιέχει μία μικρή ποσότητα πολυμερών διαλυμένων στο νερό τα οποία παραμένουν στην επιφάνεια. Αυτά μπορούν εύκολα να απομακρυνθούν με νερό. Για να βάψετε την επιφάνεια του Sikaflex® που έχει διαμορφωθεί προτείνεται να ξεπλύνετε πρώτα με νερό. Αυτό μπορεί να γίνει αμέσως μετά την εφαρμογή χρησιμοποιώντας χαμηλής πίεσης ψεκαζόμενο νερό.

Αποθήκευση

Κλειστά δοχεία μπορούν να αποθηκευτούν στους 5°C με 25°C για περισσότερο από 12 μήνες. Ανοιγμένα δοχεία πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα σε μερικές εβδομάδες. Αλλοίωση του προϊόντος έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη μικροοργανισμών και δυσάρεστη οσμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις το προϊόν θα πρέπει να απορρίπτεται.

Άλλες πληροφορίες

Συγκεκριμένες οδηγίες εφαρμογής μπορεί να καθορίζουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιέχονται σε αυτό το Τεχνικό Φύλλο Ιδιοτήτων.

Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων διατίθενται κατόπιν ζήτησης:

- Φύλλα Χαρακτηριστικών Ασφαλείας Υλικών

Συσκευασίες

Δοχείο	1 l
	5 l
Κουβάς	60 l

Βάσεις Δεδομένων

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος είναι βασισμένα σε εργαστηριακές δοκιμές. Οι πραγματικές μετρήσιμες τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο μας.

Προσοχή

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την μεταφορά, διακίνηση, αποθήκευση και διάθεση χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να αναφερθούν στα ισχύοντα Φύλλα Χαρακτηριστικών Ασφαλείας που περιέχουν φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Σημείωση

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της SIKKA παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, τα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του Τεχνικού Φύλλου Ιδιοτήτων, αντίγραφα του οποίου μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν ζήτησης.



Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: www.sika-industry.com
Sika Hellas ABEE Τηλ.: +30 210 81 60 600
Πρωτομαγιάς 15 Fax.: +30 210 81 60 606
145 68 Κρυονέρι e-mail: sika@gr.sika.com
Αθήνα - Ελλάδα www.sika.gr

