

Sikadur[®]-53

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

No. 45024721

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	45024721
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN 1504-6:2006 Προϊόν αγκύρωσης για ενίσχυση σκυροδέματος με την εγκατάσταση χαλύβδινων ράβδων (οπλισμών) σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού. Αρχή 4, μέθοδος 4.2, σύμφωνα με το EN 1504-9:2008
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ANCP:	Σύστημα 2+ Σύστημα 3 για συμπεριφορά σε φωτιά
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN 1504-6:2006
	Κοινοποιημένος (οι) οργανισμός (οι):	0761, 0921

Δήλωση Επιδόσεων

Sikadur[®]-53
45024721
2018.10 , Έκδοση 2
1001

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Μετατόπιση υπό δοκιμή εξόλκευσης	Μετατόπιση $\leq 0,6$ mm υπό φορτίο 75 kN	Σύστημα 2+	EN 1504-6:2006
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	$\leq 0,05$ %	Σύστημα 2+	
Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης	≥ 45 °C	Σύστημα 2+	
Συμπεριφορά σε φωτιά	E	Σύστημα 3	
Ανθεκτικότητα/Ερπυσμός υπό εφελκυστικό φορτίο	$\leq 0,6$ mm σε φορτίο 50 kN για 3 μήνες	Σύστημα 2+	
Επικίνδυνες ουσίες	NPD*		
NPD* - Δεν καθορίζεται επίδοση			

8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Νίκος Αναγνωστόπουλος
Θέση: TMM Refurbishment
Αθήνα, 23 Απριλίου 2020

Όνομα: Αλέξανδρος Μελισσουργός
Θέση: Τεχνικός Διευθυντής
Αθήνα, 23 Απριλίου 2020

Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Όνομα προϊόντος	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	Αριθμός DoP
Sikadur®-53	EN 1504-5:2004	13243744
Sikadur®-53	EN 1504-4:2004	57874842

Δήλωση Επιδόσεων

Sikadur®-53
45024721
2018.10 , Έκδοση 2
1001



11

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 45024721

EN 1504-6:2006

Κοινοποιημένος οργανισμός 0761, 0921

Προϊόν αγκύρωσης για ενίσχυση σκυροδέματος με την εγκατάσταση χαλύβδινων ράβδων (οπλισμών) σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού. Αρχή 4 (μέθοδος 4.2), σύμφωνα με το EN 1504-9:2008

Μετατόπιση υπό δοκιμή εξόλκευσης	Μετατόπιση $\leq 0,6$ mm υπό φορτίο 75 kN
Περιεχόμενο σε χλωριόντα	$\leq 0,05$ %
Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης	≥ 45 °C
Συμπεριφορά σε φωτιά	E
Ανθεκτικότητα/Ερπυσμός υπό εφελκυστικό φορτίο	$\leq 0,6$ mm σε φορτίο 50 kN για 3 μήνες

<http://dop.sika.com>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλη μορφή παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Δήλωση Επίδοσεων

Sikadur®-53

45024721

2018.10 , Έκδοση 2

1001

3/4

BUILDING TRUST





Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυσόνερι
Αττική - Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων
Sikadur®-53
45024721
2018.10 , Έκδοση 2
1001

4/4

BUILDING TRUST

