

Sikafloor®-220 W Conductive

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

No. 20972544

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	20972544
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN 13813: 2002 Κονίαμα διάστρωσης δαπέδων συνθετικής ρητίνης για εσωτερικές χρήσεις
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΣΡ:	Σύστημα 4 (για εσωτερικές χρήσεις)
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN 13813: 2002
	Κοινοποιημένος (οι)	0921
	οργανισμός (οι):	0767

Δήλωση Επιδόσεων

Sikafloor®-220 W Conductive

20972544

04.12.2017, Έκδοση 2

1008

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ) Ελεγμένο ως μέρος συστήματος με Sikafloor®-161, Sikafloor®-220 W και Sikafloor®-266 ECR CR πληρωμένο με 30% χαλαζιακή άμμο 0,1-0,3mm.

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Αντίδραση σε φωτιά:	E _{fl} ¹⁾	Σύστημα 4	EN 13813:2002
Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών:	SR	Σύστημα 4	
Υδατοπερατότητα:	NPD*	Σύστημα 4	
Αντοχή σε απότριψη:	≤ AR1 ²⁾	Σύστημα 4	
Αντοχή πρόσφυσης:	≥ B2,0	Σύστημα 4	
Αντοχή σε κρούση:	NPD*	Σύστημα 4	
Ηχομόνωση:	NPD*	Σύστημα 4	
Ηχοαπορρόφηση:	NPD*	Σύστημα 4	
Θερμική αντοχή:	NPD*	Σύστημα 4	
Χημική αντοχή:	NPD*	Σύστημα 4	

NPD* - Δεν καθορίζεται επίδοση

¹⁾ Σ Σύμφωνα με την απόφαση 2010/85/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2010, το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της τάξης αντίδρασης στη φωτιά E / Efl χωρίς περαιτέρω δοκιμές

²⁾ Ελάχιστη κατηγοριοποίηση, παρακαλούμε ανατρέξτε στο μεμονωμένο πιστοποιητικό δοκιμών.

8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Κώστας Μουρίκης
Θέση εργασίας: TMM Flooring
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020



Όνομα: Αλέξανδρος Μελισσουργός
Θέση εργασίας: Τεχνικός Διευθυντής
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Όνομα προϊόντος	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	Αριθμός DoP
Sikafloor®-220 W Conductive	EN 1504-2:2004	97296642

Δήλωση Επιδόσεων

Sikafloor®-220 W Conductive
20972544
04.12.2017, Έκδοση 2
1008



08

EN 13813:2002

DoP No. 20972544

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

Κοινοποιημένος οργανισμός 0921, 0767

Κονίαμα διάστρωσης δαπέδων συνθετικής ρητίνης για εσωτερικές χρήσεις

Αντίδραση σε φωτιά:	E _h
Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών:	SR
Αντοχή σε απότριψη:	≤ AR1
Δύναμη πρόσφυσης:	≥ B2,0

<http://dop.sika.com>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Δήλωση Επιδόσεων

Sika floor®-220 W Conductive

20972544

04.12.2017, Έκδοση 2

1008



Sika Hellas ABEE
15 Protomagias Str.
14568 Kryoneri
Athens - Greece
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων
Sika floor®-220 W Conductive
20972544
04.12.2017, Έκδοση 2
1008

5/5

BUILDING TRUST

