

Sikaflex® PRO-3 SL

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

No. 24868181

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	24868181
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN 15651-4:2012 Σφραγιστικό για μη δομητικούς αρμούς δαπέδων για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές PW EXT-INT CC
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΣΡ:	Σύστημα 3
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN 15651-4:2012
	Κοινοποιημένος (οι) οργανισμός (οι):	1213

Δήλωση Επιδόσεων

Sikaflex® PRO-3 SL
24868181
2018.05, Έκδοση 1
1009

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Αντίδραση σε φωτιά	Τάξη E	Σύστημα 3	
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία	NPD*		
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα			
Εφελκυστικές ιδιότητες σε σταθερή επιμήκυνση	Χωρίς αστοχία σε 100 % επιμήκυνση	Σύστημα 3	
Απώλεια όγκου	≤ 10%	Σύστημα 3	
Αντοχή σε σκίσιμο	Χωρίς αστοχία σε 50 % επιμήκυνση	Σύστημα 3	
Ιδιότητες πρόσφυσης/συνохής σε σταθερή επιμήκυνση μετά από 28 ημέρες εμβάπτιση σε νερό	Χωρίς αστοχία σε 100 % επιμήκυνση Αλλαγή μέτρου ελαστικής παραμόρφωσης: ≤ 50 %	Σύστημα 3	EN 15651-4:2012
Ιδιότητες πρόσφυσης/συνохής σε σταθερή επιμήκυνση μετά από 28 ημέρες εμβάπτιση σε αλατούχο νερό	Χωρίς αστοχία σε 100 % επιμήκυνση	Σύστημα 3	
Εφελκυστικές ιδιότητες σε σταθερή επιμήκυνση στους (-30±2)°C για περιοχές ψυχρού κλίματος	Χωρίς αστοχία σε 100 % επιμήκυνση	Σύστημα 3	
Ανθεκτικότητα	Περνάει	Σύστημα 3	
NPD* - Δεν καθορίζεται επίδοση			

8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Σταμάτης Κόλλιας
Θέση εργασίας: TMM Sealing & Bonding/Industry
Αθήνα 08 Μαΐου 2018




Όνομα: Σπύρος Χατζηφώτης
Θέση εργασίας: Διευθύνων Σύμβουλος
Αθήνα 08 Μαΐου 2018



ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Όνομα προϊόντος	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή	Αριθμός DoP
Sikaflex® PRO-3 SL	EN 14188-2:2004	60981430

 13	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
DoP No. 24868181	
EN 15651-4:2012	
Κοινοποιημένος οργανισμός 1213	
Σφραγιστικό για μη δομητικούς αρμούς δαπέδων για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές PW EXT-INT CC	
Αντίδραση σε φωτιά	Τάξη E
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα	
Εφελκυστικές ιδιότητες σε σταθερή επιμήκυνση	Χωρίς αστοχία σε 100 % επιμήκυνση
Απώλεια όγκου	≤ 10%
Αντοχή σε σκίσιμο	Χωρίς αστοχία σε 50 % επιμήκυνση
Ιδιότητες πρόσφυσης/συνοχής σε σταθερή επιμήκυνση μετά από 28 ημέρες εμβάπτιση σε νερό	Χωρίς αστοχία σε 100 % επιμήκυνση Αλλαγή μέτρου ελαστικής παραμόρφωσης ≤ 50 %
Ιδιότητες πρόσφυσης/συνοχής σε σταθερή επιμήκυνση μετά από 28 ημέρες εμβάπτιση σε αλατούχο νερό	Χωρίς αστοχία σε 100 % επιμήκυνση
Εφελκυστικές ιδιότητες σε σταθερή επιμήκυνση στους (-30±2)°C για περιοχές ψυχρού κλίματος	Χωρίς αστοχία σε 100 % επιμήκυνση
Ανθεκτικότητα	Περνάει
http://dop.sika.com	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Δήλωση Επιδόσεων

Sikaflex® PRO-3 SL
 24868181
 2018.05, Έκδοση 1
 1009

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρουονέρι
Αθήνα - Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων
Sikaflex® PRO-3 SL
24868181
2018.05, Έκδοση 1
1009