

Sika® Sigunit® L-5601 AF

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

No. 98172406

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	98172406
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN 934-5:2007 Για χρήση σε εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Πρόσθετο επιταχυντής πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΣΡ:	Σύστημα 2+
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN 934-5:2007
	Κοινοποιημένος (οι) οργανισμός (οι):	2116

Δήλωση Επιδόσεων

Sika® Sigunit® L-5601 AF

98172406

2020.03 , Έκδοση 1

1095

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	≤ 0,1 %	Σύστημα 2+	
Περιεκτικότητα σε αλκάλια	≤ 1,0 %	Σύστημα 2+	
Διαβρωτική συμπεριφορά	Περιέχει εγκεκριμένες ουσίες σύμφωνα με το EN 934-1: 2008 Παράρτημα Α1 Δεν περιέχει δηλωμένες ουσίες σύμφωνα με το EN 934-1: 2008 Παράρτημα Α2	Σύστημα 2+	
Θλιπτική αντοχή στις 28 ημέρες	≥ 90 % της αντοχής του μείγματος ελέγχου	Σύστημα 2+	EN 934-5:2007
Θλιπτική αντοχή στις 90 ημέρες	≥ της αντοχής του μείγματος ελέγχου στις 28 ημέρες	Σύστημα 2+	
Χρόνος πήξης	αρχικός: ≤ 10 λεπτά τελικός: ≤ 60 λεπτά	Σύστημα 2+	
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	NPD*	Σύστημα 2+	
Ανθεκτικότητα	NPD*	Σύστημα 2+	

NPD* - Δεν καθορίζεται επίδοση


8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Γιώργος Κατσαντώνης
Θέση: TMM Concrete
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020

Όνομα: Αλέξανδρος Μελισουργός
Θέση: Τεχνικός Διευθυντής
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020




Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

Δήλωση Επιδόσεων

Sika® Sigunit®L-56-1 AF
98172406
2020.03 , Έκδοση 1
1095



10

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 98172406

EN 934-5:2007

Κοινοποιημένος οργανισμός 2116

Πρόσθετο επιταχυντής πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος

Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	≤ 0,1 %
Περιεκτικότητα σε αλκάλια	≤ 1,0 %
Διαβρωτική συμπεριφορά	Περιέχει εγκεκριμένες ουσίες σύμφωνα με το EN 934-1: 2008 Παράρτημα A1 Δεν περιέχει δηλωμένες ουσίες σύμφωνα με το EN 934-1: 2008 Παράρτημα A2
Θλιπτική αντοχή στις 28 ημέρες	≥ 90 % της αντοχής του μείγματος ελέγχου
Θλιπτική αντοχή στις 90 ημέρες	≥ της αντοχής του μείγματος ελέγχου στις 28 ημέρες
Χρόνο πήξης	αρχικός: ≤ 10 λεπτά τελικός: ≤ 60 λεπτά

<http://dop.sika.com>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Δήλωση Επιδόσεων

Sika® Sigunit®L-56-1 AF

98172406

2020.03 , Έκδοση 1

1095

3/4

BUILDING TRUST



ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρουονέρι
Αττική - Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων

Sika® Sigunit®L-56-1 AF
98172406
2020.03 , Έκδοση 1
1095