

# Sikadur®-32+

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

### Αριθ. 85644331

1	<b>ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:</b>	85644331
2	<b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):</b>	EN 1504-6:2006 Προϊόν αγκύρωσης για ενίσχυση σκυροδέματος με την εγκατάσταση χαλύβδινων ράβδων (οπλισμού) σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού
3	<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Ζυρίχη
4	<b>ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:</b>	
5	<b>ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝCΡ:</b>	Σύστημα 2+ για δοκιμές τύπου Σύστημα 3 για αντίδραση σε φωτιά
6a	<b>ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:</b>	EN 1504-6:2006
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	0099, 0370

#### Δήλωση Επιδόσεων

Sikadur®-32+

85644331

2022.09, Έκδοση 1

1053

**7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ(-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ(-ΕΙΣ):**

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Μετατόπιση υπό δοκιμή εξόλκευσης	Μετατόπιση $\leq 0,6$ mm υπό φορτίο 75 kN	Σύστημα 2+	EN 1504-6:2006
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	$\leq 0.05$ %	Σύστημα 2+	
Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης	$\geq 45$ °C	Σύστημα 2+	
Αντίδραση σε φωτιά	Class B <sub>FL</sub> -s1 / C-s1, d0	Σύστημα 3	
Ανθεκτικότητα/Ερπυσμός υπό εφελκυστικό φορτίο	$\leq 0,6$ mm στα 50 kN για 3 μήνες	Σύστημα 2+	
Επικίνδυνες ουσίες	NPD	Σύστημα 2+	

NPD – Δεν καθορίζεται επίδοση

**8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα : Νίκος Αναγνωστόπουλος  
Θέση εργασίας: Target Market  
Manager Refurbishment  
Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2022

Όνομα : Αγγελική Ζαχαροπούλου  
Θέση εργασίας: QHS Manager  
Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2022



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

**ΣΥΝΑΦΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ**

Όνομασία Προϊόντος	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	Αριθμός DoP
Sikadur®-32+	EN 1504-4:2004	76043640

Δήλωση Επιδόσεων  
Sikadur®-32+  
85644331  
2022.09, Έκδοση 1  
1053



21

Sika Services AG, Ζυρίχη, Ελβετία

DoP No. 85644331

EN 1504-6:2006

Κοινοποιημένος οργανισμός 0099, 0370

Προϊόν αγκύρωσης για ενίσχυση σκυροδέματος με την εγκατάσταση χαλύβδινων ράβδων (οπλισμού) σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού

Μετατόπιση υπό δοκιμή εξόλκευσης	Μετατόπιση $\leq 0,6$ mm υπό φορτίο 75 kN
Περιεκτικότητα σε χλωρίοντα	$\leq 0.05$ %
Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης	$\geq 45$ °C
Αντίδραση σε φωτιά	Class B <sub>FL</sub> -s1 / C-s1, d0
Ανθεκτικότητα/Ερπυσμός υπό εφελκυστικό φορτίο	$\leq 0,6$ mm στα 50 kN για 3 μήνες

Μετατόπιση υπό δοκιμή εξόλκευσης	Μετατόπιση $\leq 0,6$ mm υπό φορτίο 75 kN
Περιεκτικότητα σε χλωρίοντα	$\leq 0.05$ %
Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης	$\geq 45$ °C
Αντίδραση σε φωτιά	Class BFL-s1 / C-s1, d0
Ανθεκτικότητα/Ερπυσμός υπό εφελκυστικό φορτίο	$\leq 0,6$ mm στα 50 kN για 3 μήνες
Επικίνδυνες ουσίες	NPD

<http://dop.sika.com>

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

#### Δήλωση Επιδόσεων

Sikadur®-32+  
85644331  
2022.09, Έκδοση 1  
1053

---

## ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

---



Sika Hellas ABEE  
Πρωτομαγιάς 15  
145 68 Κρυονέρι  
Αθήνα - Ελλάδα  
[www.sika.gr](http://www.sika.gr)

### Δήλωση Επιδόσεων

Sikadur®-32+  
85644331  
2022.09, Έκδοση 1  
1053