

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sarnatape®-20

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΒΟΥΤΥΛΙΚΟΥ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ SARNAPAR® ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ SARNAFIL® MT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Sarnatape®-20 είναι διπλής όψης σφραγιστική ταινία βουτυλικού καουτσούκ με ελεγχόμενο εύρος έκτασης του συγκολλητικού της.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Sarnatape®-20 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

- Εφαρμόζεται σε αεροστεγές επίπεδο για τη σφράγιση ραφών, συνδέσεων, τερματισμών και λεπτομερειών μεμβρανών υποστρώματος Sarnafil® MT (FPO) και στρώσεων ελέγχου υδρατμών Sarnapar® (πολυαιθυλένιο).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Με προστατευτική ταινία που απομακρύνεται εύκολα με το χέρι
- Ελεγχόμενο εύρος έκτασης του συγκολλητικού
- Υψηλής ανθεκτικότητας
- Καλή πρόσφυση



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Συγκολλητικό Προστατευτικό φιλμ	Βουτυλικό καουτσούκ Πολυπροπυλένιο
Συσκευασία	10 ρολά σε κιβώτιο	
Εμφάνιση / Χρώμα	Λεία, επίπεδη επιφάνεια. Συγκολλητικό: Ανθρακί	
Διάρκεια ζωής	2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής	
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25 °C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.	
Μήκος	20,00 m (-4 cm / +10 cm)	
Πλάτος	20 mm (+/- 1,0 mm)	

Πάχος 1,50 mm (-0 mm / +0,2 mm)

Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας 1,2 g/cm³ (+20 °C)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διάταξη συστήματος Συμβατά προϊόντα συστήματος:
▪ Sarnafil® MT μεμβράνες κεραμοσκεπών
▪ Sarnavar® PE στρώσεις φράγματος υδρατμών
Βοηθητικά προϊόντα:
▪ Primer 130

Συμβατότητα Δεν είναι συμβατή για άμεση επαφή με PVC, πίσσα, άσφαλτο, εν θερμώ ασφαλτικές επιστρώσεις, συντηρητικά ξύλου με επιφανειοδραστικά συστατικά και ουσίες που περιέχουν λάδια ή διαλύτες. Τα υλικά αυτά μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις ιδιότητες του προϊόντος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία περιβάλλοντος Διατηρήστε την ταινία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν την εφαρμογή. Για ραφές και λεπτομέρειες: +5 °C ελάχιστη / +40 °C μέγιστη

Θερμοκρασία υποστρώματος +5 °C ελάχιστη / +40 °C μέγιστη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι σταθερές, στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από όλους τους ρύπους, όπως σκόνη, γράσα και άλλα υλικά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πρόσφυση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Σκόνη και χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια θα πρέπει να απομακρύνονται εντελώς από όλες τις επιφάνειες πριν την εφαρμογή της ταινίας. Πορώδεις επιφάνειες θα πρέπει πρώτα να ασταρώνονται με Primer 130 (ανατρέξτε στο Φύλλο Ιδιοτήτων του Προϊόντος) πριν την εφαρμογή της ταινίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε επιπλέον έγγραφα όπου αυτά υπάρχουν, όπως σχετικές μεθόδους εφαρμογής, εγχειρίδια εφαρμογής και οδηγίες τοποθέτησης ή εργασιών.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

- Οδηγίες τοποθέτησης: Στρώσεις φράγματος υδρατμών Sarnavar® και μεμβράνες κεραμοσκεπών Sarnafil® MT

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι εργασίες τοποθέτησης θα πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένα και εγκεκριμένα συνεργεία από τη Sika®, με εμπειρία στο συγκεκριμένο τύπο εφαρμογής.

- Η χρήση της ταινίας Sarnatape®-20 περιορίζεται σε γεωγραφικές τοποθεσίες με ελάχιστη μέση μηνιαία θερμοκρασία τους -30 °C. Η μόνιμη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη χρήση της ταινίας περιορίζεται

στους +50 °C.

- Η χρήση ορισμένων βοηθητικών προϊόντων όπως συγκολλητικά, καθαριστικά και διαλύτες περιορίζεται σε θερμοκρασίες άνω των +5 °C. Τηρήστε τα θερμοκρασιακά όρια που αναφέρονται στα μεμονωμένα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων.
- Ειδικά μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται για περιπτώσεις εφαρμογών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω των +5 °C για λόγους ασφαλείας και σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.
- Απαιτείται η συγκόλληση της ταινίας να γίνεται όταν είναι σε ελεύθερη κατάσταση (όχι σε τάση).
- Να μη χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που περιλαμβάνουν μόνιμη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία.
- Να μη χρησιμοποιείται για συγκόλληση εάν υπάρχει περίπτωση καταπόνησης από μηχανικά φορτία.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΝΟ 1907/2006-REACH

Το παρόν προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του. Για την ασφαλή χρήση ακολουθείστε τις οδηγίες που δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το παρόν προϊόν δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern / ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδω αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15

Κρυονέρι 145 68

Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 8160600

Fax.: +30 210 8160606

www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sarnatape®-20

Ιούνιος 2019, Έκδοση: 01.01

020945051200000004

Sarnatape-20-el-GR-(06-2019)-1-1.pdf