

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sarnafast® SF-4.8

Χαλύβδινες βίδες για συστήματα μηχανικής στήριξης μεμβρανών υγρα-
μόνωσης δωματίων και θερμομόνωσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βίδες χάλυβα με αυτοδιάτρητη κεφαλή για μηχανική στήριξη μεμβρανών στεγανοποίησης δωματίων και θερμομόνωσης.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Βίδα χάλυβα με αυτοδιάτρητη κεφαλή για τη στήριξη μεμβρανών υγραμόνωσης δωματίων και θερμομόνωσης σε χαλύβδινα ή ξύλινα καταστρώματα. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα:

- Sarnafast® KT
- Sarnafast® DT
- Sarnabar®
- Sarnafast® IF/IG-C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση χάρη στη βελτιστοποιημένη αυτοδιάτρητη κεφαλή
- Υψηλές τιμές εξόλκευσης, με διπλό σπείρωμα
- Υψηλής ποιότητας αντιδιαβρωτική προστασία, φιλικό προς το περιβάλλον, χωρίς χρώμιο VI
- Το σπείρωμα κάτω από την κεφαλή παρέχει ένα σταθερό σύστημα στερέωσης



ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

- Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-23/0859
- Factory Mutual Class No. 4470

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση

Σκληρυμένος ανθρακούχος χάλυβας με αντιδιαβρωτική προστασία Durocoat®

Συσκευασία	Μήκος	Συσκευασία
	60 mm	500 τεμ./χαρτοκιβώτιο
	70 mm	500 τεμ./χαρτοκιβώτιο
	80 mm	500 τεμ./χαρτοκιβώτιο
	90 mm	500 τεμ./χαρτοκιβώτιο
	100 mm	500 τεμ./χαρτοκιβώτιο
	120 mm	500 τεμ./χαρτοκιβώτιο
	140 mm	250 τεμ./χαρτοκιβώτιο
	160 mm	250 τεμ./χαρτοκιβώτιο
	180 mm	100 τεμ./χαρτοκιβώτιο
	200 mm	100 τεμ./χαρτοκιβώτιο
	220 mm	100 τεμ./χαρτοκιβώτιο
	240 mm	100 τεμ./χαρτοκιβώτιο
	260 mm	100 τεμ./χαρτοκιβώτιο
	280 mm	100 τεμ./χαρτοκιβώτιο
	300 mm	100 τεμ./χαρτοκιβώτιο

Διάρκεια ζωής	5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.
Τύπος κεφαλής	- Εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 8 mm - Ύψος κεφαλής 4 mm

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντοχή σε διάβρωση	Αντοχή σε 15 κύκλους δοκιμών Kesternich σύμφωνα με: ▪ EAD 030351-00-0402, A2.4
--------------------	---

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ελάχιστη	-20 °C
	Μέγιστη	+60 °C
Θερμοκρασία υποστρώματος	Ελάχιστη	-30 °C
	Μέγιστη	+60 °C

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διάταξη συστήματος	Βοηθητικά προϊόντα: ▪ Sarnafast® KT ▪ Sarnafast® Washer IF/IG-C(για σκληρά υποστρώματα) ▪ Sarnafast® DT ▪ Sarnabar® (διάμετρος οπής 6 mm) Συμβατές με όλες τις μεμβράνες υγραπομόνωσης δωματίων Sikaplan® και Sarnafil®.
--------------------	--

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Οι εργασίες τοποθέτησης πρέπει να πραγματοποιούνται από συνεργεία εκπαιδευμένα και εγκεκριμένα από τη Sika®.

μένα από τη Sika®, με εμπειρία σε αυτόν τον τύπο εφαρμογής

- Η χρήση των Sarnafast® SF-4.8 περιορίζεται σε γεωγραφικές τοποθεσίες με μέση μηνιαία ελάχιστη θερμοκρασία τους -50 °C. Η μόνιμη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος περιορίζεται στους +50 °C
- Για εφαρμογές σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από +5 °C μπορεί να είναι υποχρεωτικό να ληφθούν ειδικά μέτρα λόγω των απαιτήσεων ασφαλείας σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sarnafast® SF-4.8

Μάρτιος 2025, Έκδοση: 03.01

020945051100001000

BUILDING TRUST



ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αυτό το προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του. Για την ασφαλή χρήση ακολουθείστε τις οδηγίες που δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το προϊόν αυτό δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern / ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι εργασίες τοποθέτησης πρέπει να πραγματοποιούνται από συνεργεία εκπαιδευμένα και εγκεκριμένα από τη Sika®, με εμπειρία σε αυτόν τον τύπο εφαρμογής.

Το Sarnafast® SF-4.8 πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο εφαρμογής και τις οδηγίες εγκατάστασης της Sika®:

α) σε χαλύβδινο κατάστρωμα:

Ποιότητα υποστρώματος:	S235 – S320GD
Πάχος υποστρώματος:	Ελάχιστο 0.6 mm Μέγιστο 2 × 1.25 mm ή 1 × 2.0 mm
Βάθος εφαρμογής:	Ελάχιστο 20 mm + διάταξη δώματος

β) σε ξύλινο κατάστρωμα:

Πάχος υποστρώματος:	Ελάχιστο 18 mm
Βάθος εφαρμογής:	Ελάχιστο 30 mm + διάταξη δώματος

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15

14568 Κρυονέρι Αττικής

Τηλ.: +30 210 81 60 600

E-mail: info@gr.sika.com

www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sarnafast® SF-4.8

Μάρτιος 2025, Έκδοση: 03.01

020945051100001000

SarnafastSF-48-el-GR-(03-2025)-3-1.pdf