

# Sikafloor®-150

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

### No. 73067424

1	<b>ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:</b>	73067424
2	<b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):</b>	EN 13813:2002 Κονίαμα διάστρωσης δαπέδων συνθετικής ρητίνης για εσωτερικές χρήσεις
3	<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	<b>ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:</b>	
5	<b>ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ANCP:</b>	EN 13813: Σύστημα 4 (για εσωτερικές χρήσεις)
6a	<b>ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:</b>	EN 13813:2002
	Κοινοποιημένος (οι) οργανισμός (οι):	0921

**7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)**

Ελεγμένα συστήματα: αστάρι  
Sikafloor®-150 κάτω από 2 στρώσεις  
Sikafloor®-264 N (+70% χαλαζιακή  
άμμος F34)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Συμπεριφορά σε φωτιά:	E <sub>fl</sub> <sup>1)</sup>	Σύστημα 4	EN 13813:2002
Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών:	SR	Σύστημα 4	
Υδατοπερατότητα:	NPD*	Σύστημα 4	
Αντοχή σε απότριψη:	≤ ARO,5 <sup>2)</sup>	Σύστημα 4	
Αντοχή πρόσφυσης:	≥ B2,0	Σύστημα 4	
Αντοχή σε κρούση:	≥ IR8	Σύστημα 4	
Ηχομόνωση:	NPD*	Σύστημα 4	
Ηχοαπορρόφηση:	NPD*	Σύστημα 4	
Θερμική αντοχή:	NPD*	Σύστημα 4	
Χημική αντοχή:	NPD*	Σύστημα 4	
NPD* - Δεν καθορίζεται επίδοση			

<sup>1)</sup> Σύμφωνα με την απόφαση 2010/85/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2010, το προϊόν πληροί την κλάση απόδοσης αντίδρασης στη φωτιά E/E<sub>fl</sub> χωρίς περαιτέρω δοκιμές

<sup>2)</sup> Ελάχιστη ταξινόμηση. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο μεμονωμένο πιστοποιητικό δοκιμών.

**8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Κώστας Μουρίκης  
Θέση εργασίας: TMM Flooring  
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020

Όνομα: Αλέξανδρος Μελισσουργός  
Θέση εργασίας: Τεχνικός Διευθυντής  
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020





Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

**Δήλωση Επιδόσεων**

Sikafloor®-150  
73067424  
21.02.2019, Έκδοση 1  
1008

## ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Όνομα προϊόντος	Εναρμονισμένο πρότυπο	Αριθμός DoP
Sikafloor®-150	EN 1504-2:2004	70522070

	
19	
EN 13813:2002	
DoP No. 73067424	
Sika Services AG, Zürich, Switzerland	
Κοινοποιημένος οργανισμός 0921	
Κονίαμα διάστρωσης δαπέδων συνθετικής ρητίνης για εσωτερικές χρήσεις	
Συμπεριφορά σε φωτιά:	E <sub>fl</sub>
Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών:	SR
Αντοχή σε φθορά:	≤ AR0,5
Δύναμη πρόσφυσης:	≥ B2,0
Αντοχή σε κρούση:	≥ IR8
<a href="http://dop.sika.com">http://dop.sika.com</a>	

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

### ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπνευστικότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

#### Δήλωση Επίδοσεων

Sikafloor®-150  
73067424  
21.02.2019, Έκδοση 1  
1008



**Sika Hellas ABEE**  
Πρωτομαγιάς 15  
14568 Κρυονέρι  
Αττική - Ελλάδα  
[www.sika.gr](http://www.sika.gr)

**Δήλωση Επιδόσεων**  
Sika floor®-150  
73067424  
21.02.2019, Έκδοση 1  
1008

4/4

**BUILDING TRUST**

