

# ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## Sika® Flexitape Heavy

ΠΛΕΚΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ SIKALASTIC®

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sika® Flexitape Heavy είναι ένα εύκαμπτος, πλεκτός οπλισμός βάσεως πολυαμιδίου που χρησιμοποιείται τοπικά σε συστήματα υγρών μεμβρανών Sikalastic®. Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα υφάσματα, τεντώνεται εύκολα εντός της μεμβράνης για να μπορεί να παραλάβει υψηλό συντελεστή κινητικότητας λόγω θερμότητας και δομητικών μετακινήσεων.

### ΧΡΗΣΕΙΣ

- Τοπική ενίσχυση συστημάτων υγρών μεμβρανών Sikalastic® για χρήση επί αρμών ή ρωγμών με κινητικότητα και για γεφύρωση κενών μεταξύ διαφορετικών υποστρωμάτων.
- Τοπική ενίσχυση κατά τη διαμόρφωση διαστολικών αρμών
- Για νέες κατασκευές και έργα ανακαινίσεων

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη και ταχεία εφαρμογή
- Ακολουθεί το περίγραμμα της επιφάνειας και προσαρμόζεται εύκολα σε περίπλοκες λεπτομέρειες
- Ενισχύει την ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών του συστήματος
- Ενισχύει τα μηχανικά χαρακτηριστικά του συστήματος

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

<b>Σύσταση</b>	Πλεκτό πολυαμίδιο	
<b>Συσκευασία</b>	<b>Πλάτος ρολού</b>	<b>Μήκος ρολού</b>
	75 mm	50 m
	150 mm	50 m
<b>Εμφάνιση / Χρώμα</b>	Λευκό	
<b>Διάρκεια ζωής</b>	Το προϊόν δε λήγει κατά τη διάρκεια της σωστής αποθήκευσής του.	
<b>Συνθήκες αποθήκευσης</b>	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, χωρίς τσακίσεις και πτυχώσεις στην επιφάνειά του, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +35 °C.	

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, συμπαγές, επαρκούς αντοχής, καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο από λάδια, γράσα, ρύπους και μολύνσεις κάθε τύπου. Ανάλογα με τον τύπο του, θα πρέπει να ασαρώνεται ή να προετοιμάζεται μηχανικά. Ενδέχεται να απαιτηθεί τρίψιμο για επιπέδωσή του. Κατάλληλα υποστρώματα εφαρμογής είναι: σκυρόδεμα, ασφαλτόπανα, ασφαλτικές επιστρώσεις, μέταλλα, τούβλο, αμιαντοτσιμέντο, κεραμικά πλακίδια, ξύλινα υποστρώματα.

**Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία υποστρώματος και τον πίνακα ασαριών παρακαλούμε ανατρέξτε στη Μέθοδο Εφαρμογής του συστήματος υγρής μεμβράνης που θα χρησιμοποιηθεί.**

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πριν την εφαρμογή της βασικής στρώσης μεμβράνης Sikalastic®, η στρώση ασαριού θα πρέπει να είναι στεγνή στην αφή. Για τους Χρόνους αναμονής / Επικάλυψης παρακαλούμε ανατρέξτε στο φύλλο ιδιοτήτων του κατάλληλου ασαριού. Επιφάνειες που δε θα πρέπει να λερωθούν (π.χ. χερούλια) θα πρέπει να προστατεύονται με ταινία ή πλαστικό κάλυμμα. Το Sika® Flexitape Heavy εφαρμόζεται συνδυαστικά με το σύστημα υγρής μεμβράνης Sikalastic®.

1. Εφαρμόστε την πρώτη στρώση της μεμβράνης Sikalastic® του συστήματος σε πλάτος περίπου 33 % μεγαλύτερο από εκείνο της ταινίας και με κατάλυση βάσει του ισχύοντος φύλλου ιδιοτήτων της υγρής μεμβράνης Sikalastic®. Δουλέψτε το υλικό όσο παραμένει υγρό.
2. Ξεδιπλώστε και απλώστε την ταινία Sika® Flexitape Heavy διασφαλίζοντας πως δε θα εγκλωβίσει φουσκάλες και δε θα έχει πτυχώσεις κατά την εφαρμογή της. Επικαλύψτε την ταινία Sika® Flexitape Heavy τουλάχιστον κατά 5 cm, διασφαλίζοντας πως οι επικαλύψεις διαθέτουν στην επιφάνειά τους αρκετή υγρή μεμβράνη για να συγκολληθούν. Η ταινία μπορεί να απαιτήσει πολύ λίγο επιπλέον υλικό για να παραμείνει νωπή η στρώση της υγρής μεμβράνης, αλλά δεν απαιτείται σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα μεμβράνης σε αυτή τη φάση.
3. Αφού η στρώση στεγνώσει, εφαρμόστε μία δεύτερη στρώση υγρής μεμβράνης Sikalastic® με κατάλυση σύμφωνα με το ισχύον φύλλο ιδιοτήτων της.

Παρακαλούμε σημειώστε πως η διάστρωση της ταινίας πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν φυσικότερα, άμεσα από το ρολό της, με την εσωτερική πλευρά προς τα πάνω, για να αποφευχθεί η αναδίπλωση των ακμών της.

**Για λεπτομερείς οδηγίες εφαρμογής παρακαλούμε ανατρέξτε στη Μέθοδο Εφαρμογής του συστήματος υγρής μεμβράνης που θα εφαρμοστεί.**

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ισχύουν όλοι οι περιορισμοί που αναφέρονται στα μεμονωμένα φύλλα ιδιοτήτων των προϊόντων που απαρτίζουν το σύστημα υγρής μεμβράνης Sikalastic®. Παρακαλούμε ανατρέξτε σε αυτά για περισσότερες λεπτομέρειες.

### ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

### ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

### ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

#### ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) NO 1907/2006-REACH

Το παρόν προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του. Για την ασφαλή χρήση ακολουθείτε τις οδηγίες που δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το παρόν προϊόν δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern / ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

### ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ

αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

**Sika Hellas ABEE**

Πρωτομαγιάς 15  
Κρυονέρι 145 68  
Αθήνα - Ελλάδα  
Τηλ.: +30 210 8160600  
Fax.: +30 210 8160606  
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Sika® Flexitape Heavy  
Αύγουστος 2019, Έκδοση: 01.01  
020915952000000023

SikaFlexitapeHeavy-el-GR-(08-2019)-1-1.pdf