

# Sikadur<sup>®</sup>-42+ HE Cold Climate

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

### No. 99152060

1	<b>ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:</b>	99152060
2	<b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):</b>	Προϊόν αγκύρωσης για ενίσχυση σκυροδέματος με την εγκατάσταση χαλύβδινων ράβδων (οπλισμού): - Για χρήσεις σε κτήρια και έργα πολιτικού μηχανικού - Για χρήσεις που υπόκεινται σε κανονισμούς αντίδρασης στη φωτιά
3	<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Switzerland
5	<b>ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ANCP:</b>	Σύστημα 2+ για δοκιμές τύπου Σύστημα 3 για αντίδραση σε φωτιά
6a	<b>ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:</b>	EN 1504-6:2006
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	0370, 0099

#### Δήλωση Επιδόσεων

Sikadur<sup>®</sup>-42+ HE Cold Climate  
99152060  
2024.03 , ver. 1  
1053

**7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ(-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ(-ΕΙΣ):**

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Δύναμη εξόλκευσης	≤ 0,6 mm	Σύστημα 2+	EN 1504-6:2006
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	≤ 0,05 %	Σύστημα 2+	
Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης	≥ 45 °C	Σύστημα 2+	
Αντίδραση σε φωτιά	B <sub>FL</sub> -s1	Σύστημα 3	
Ανθεκτικότητα / Ερπυσμός υπό εφελκυστικό φορτίο	≤ 0,6 mm	Σύστημα 2+	
Επικίνδυνες ουσίες	NPD	Σύστημα 2+	

NPD – Δεν καθορίζεται επίδοση

**8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.



Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Νίκος Αναγνωστόπουλος  
Θέση Εργασίας: Target Market  
Manager Refurbishment

Όνομα : Αγγελική Ζαχαροπούλου  
Θέση Εργασία: QEHS Manager

Αθήνα 08 Μαρτίου 2024

Αθήνα 08 Μαρτίου 2024



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

**Δήλωση Επιδόσεων**

Sikadur®-42+ HE Cold Climate

99152060

2024.03 , ver. 1

1053



23

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

99152060

Δύναμη εξόλκευσης	≤ 0,6 mm
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	≤ 0,05 %
Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης	≥ 45 °C
Αντίδραση σε φωτιά	BFL-s1
Ανθεκτικότητα / Ερπυσμός υπό εφελκυστικό φορτίο	≤ 0,6 mm

EN 1504-6:2006

0370, 0099

Προϊόν αγκύρωσης για ενίσχυση σκυροδέματος με την εγκατάσταση χαλύβδινων ράβδων (οπλισμού):

- Για χρήσεις σε κτήρια και έργα πολιτικού μηχανικού
- Για χρήσεις που υπόκεινται σε κανονισμούς αντίδρασης στη φωτιά

<http://dop.sika.com>

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

## ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευόμαστε την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

### Δήλωση Επιδόσεων

Sikadur®-42+ HE Cold Climate

99152060

2024.03 , ver. 1

1053

3/4

BUILDING TRUST





**Sika Services AG**  
Tüffenwies 16  
8064 Zürich  
Switzerland  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

**Δήλωση Επιδόσεων**

Sikadur®-42+ HE Cold Climate  
99152060  
2024.03 , ver. 1  
1053