

Sika Monotop 1010 ES

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

No. 62109498

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	62109498
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	Προϊόν δομητικής συγκόλλησης για επικόλληση κονιάματος ή σκυροδέματος για χρήση σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού.
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika SAU Crrta. Fuencarral 72 28108 Alcobendas Madrid
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΣΡ:	Σύστημα 2+, 3
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN 1504-4:2004
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	0370, 0099

Declaration of Performance

Sika Monotop 1010 ES

62109498

2024.02 , ver. 01

1053

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ(-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ(-ΕΙΣ):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Ένωση/Πρόσφυση	Περνάει	Σύστημα 2+	EN 1504-4:2004
Πρόσφυση σε διάτμηση	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$, Αστοχία Σκυροδέματος	Σύστημα 2+	
Θλιπτική αντοχή	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	Σύστημα 2+	
Συρρίκνωση/διόγκωση	$\leq 0.1\%$	Σύστημα 2+	
Εργασιμότητα	$\geq 300 \text{ min. } 23^\circ\text{C}$	Σύστημα 2+	
Μέτρο ελαστικότητας	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	Σύστημα 2+	
Συντελεστής θερμικής διαστολής	$\leq 100 * 10^{-6}$	Σύστημα 2+	
Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης	$\geq 40^\circ\text{C}$	Σύστημα 2+	
Αντίδραση σε φωτιά	A1 // A1fl	Σύστημα 3	
Ανθεκτικότητα	Περνάει	Σύστημα 2+	

8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Νίκος Αναγνωστόπουλος
Θέση Εργασίας: Target Market
Manager Refurbishment

Όνομα : Αγγελική Ζαχαροπούλου
Θέση Εργασία: QEHS Manager

Αθήνα 12 Φεβρουαρίου 2024

Αθήνα 12 Φεβρουαρίου 2024

Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

Declaration of Performance

Sika Monotop 1010 ES
62109498
2024.02 , ver. 01
1053



23

Sika SAU, Ισπανία

DoP No. 62109498

EN 1504-4:2004

Κοινοποιημένος οργανισμός 0370, 0099

Προϊόν δομητικής συγκόλλησης για επικόλληση κονιάματος ή σκυροδέματος για χρήση σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού.

Ένωση/Πρόσφυση	Περνάει
Πρόσφυση σε διάτμηση	≥ 6 N/mm ² , Αστοχία Σκυροδέματος
Θλιπτική αντοχή	≥ 30 N/mm ²
Συρρίκνωση/διόγκωση	≤ 0.1%
Εργασιμότητα	≥ 300 min. 23°C
Μέτρο ελαστικότητας	≥ 2000 N/mm ²
Συντελεστής θερμικής διαστολής	≤ 100 * 10 ⁻⁶
Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης	≥ 40°C
Αντίδραση σε φωτιά	A1 // A1fl
Ανθεκτικότητα	Περνάει

<http://dop.sika.com>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Declaration of Performance

Sika Monotop 1010 ES

62109498

2024.02 , ver. 01

1053

3/4

BUILDING TRUST





Sika SAU
Crta Fuencarral 72
Alcobendas
Madrid
www.sika.es

Declaration of Performance

Sika Monotop 1010 ES
62109498
2024.02 , ver. 01
1053