

SikaFume® HR E

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 17361749

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	17361749
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN 13263-1+ A1:2010 Κάθε πρόσμικτο τύπου II σε σκυρόδεμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 206-1 ή σε κονιάματα, ενέματα και άλλα μείγματα
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Hellas ABEE Πρωτομαγιάς 15 145 68, Κρυονέρι Αθήνα - Ελλάδα www.sika.gr
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝCΡ:	Σύστημα 1+
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN 13263-1+ A1:2010
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	1488

Δήλωση Επιδόσεων

SikaFume® HR E

17361749

2025.05 , Έκδοση 1

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ(-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ(-ΕΙΣ):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση		AVCP	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
	Δηλωθείσα επίδοση	Οριακές τιμές για μεμονωμένες μετρήσεις		
Διοξείδιο του Πυριτίου (SiO ₂)	≥ 85 %	80%	Σύστημα 1+	EN 13263-1+ A1:2010
Ελεύθερο Πυρίτιο	≤ 0,4 %	0,5%	Σύστημα 1+	
Ελεύθερο CaO	≤ 1,0 %	—	Σύστημα 1+	
Θειικά (SO ₃)	≤ 2,0 %	—	Σύστημα 1+	
Ισοδύναμο Na ₂ O	≤ 3 %	—	Σύστημα 1+	
Χλωρίδιο (Cl)	≤ 0,3 %	—	Σύστημα 1+	
Απώλεια κατά την ανάφλεξη	≤ 4,0 %	6%	Σύστημα 1+	
Ειδική Επιφάνεια	15,0 - 35 m ² /g	13,5 m ² /g	Σύστημα 1+	
Περιεκτικότητα σε ξηρά μάζα εν αιωρήματι	50% +/-2%	—	Σύστημα 1+	
Δείκτης Δραστικότητας	≥ 100 %	95%	Σύστημα 1+	
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών και εκπομπή ραδιενέργειας	NPD	NPD		

8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα : Αγγελική Ζαχαροπούλου
Θέση Εργασίας: QA-EHS Manager
Αθήνα 2 Μαΐου 2025



Όνομα : Γιώργος Κατσαντώνης
Θέση Εργασίας: Target Market Manager
Concrete
Αθήνα 2 Μαΐου 2025



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

Δήλωση Επιδόσεων

SikaFume® HR E
17361749
2025.05 , Έκδοση 1



25

Sika Hellas ABEE, Αθήνα - Ελλάδα

DoP No. 17361749

EN 13263-1+ A1:2010

Κοινοποιημένος οργανισμός 1488

Κάθε πρόσμικτο τύπου II σε σκυρόδεμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 206-1 ή σε κονιάματα, ενέματα και άλλα μείγματα

Διοξείδιο του Πυριτίου (SiO ₂)	≥ 85 %
Ελεύθερο Πυρίτιο	≤ 0,4 %
Ελεύθερο CaO	≤ 1,0 %
Θειικά (SO ₃)	≤ 2,0 %
Ισοδύναμο Na ₂ O	≤ 3 %
Χλωρίδιο (Cl)	≤ 0,3 %
Απώλεια κατά την ανάφλεξη	≤ 4,0 %
Ειδική Επιφάνεια	15,0 - 35 m ² /g
Περιεκτικότητα σε ξηρά μάζα εν αιωρήματι	50% +/-2%
Δείκτης Δραστικότητας	≥ 100 %

<http://dop.sika.com>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Δήλωση Επιδόσεων

SikaFume® HR E

17361749

2025.05 , Έκδοση 1



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68 Κρυσσινί
Αθήνα - Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων
SikaFume® HR E
17361749
2025.05 , Έκδοση 1