

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaCeram[®] Epoxy Remover

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το SikaCeram[®] Epoxy Remover είναι υδατικής βάσης προϊόν που απομακρύνει τα υπολείμματα εποξειδικών αρμόστοκων.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Απομάκρυνση μικρής ή ακόμη και μεγάλης έκτασης υπολειμμάτων εποξειδικών αρμόστοκων, όπως SikaCeram[®] EpoxyGrout, SikaCeram[®] StarGrout, κ.α. από επιφάνειες κεραμικών πλακιδίων ή πλακιδίων πορσελάνης.
- Αραιωμένο, καθαρίζει και απολιπαίνει ιδιαίτερα λερωμένα δάπεδα κεραμικών πλακιδίων και πλακιδίων πορσελάνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ιδιαίτερα κατάλληλο για εποξειδικούς αρμόστοκους της Sika
- Αποδοτικό, ακόμη και μετά από μερικές ημέρες από την αρμολόγηση
- Εύκολο στη χρήση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Προϊόν υδατικής βάσης. Περιέχει: μεταξύ 5% - 15 % σάπωνα, κάτω του 5% EDTA (αιθυλενο-διαμινο-τετραοξικό οξύ) και τα άλατά του, αρωματικές ουσίες.
Συσκευασία	Πλαστικό δοχείο των 2 kg
Χρώμα	Κιτρινωπό υγρό
Διάρκεια ζωής	24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Αποθηκεύστε σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C
Πυκνότητα	~ 1,01 kg/l
Τιμή pH	~ 11,3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το SikaCeram® Epoxy Remover μπορεί να εφαρμοστεί αναραίωτο ή αραιωμένο σε νερό, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Απομάκρυνση επίμονων υπολειμμάτων εποξειδικών αρμόστοκων
Αδειάστε αναραίωτο προϊόν και αφήστε το να δράσει για περίπου 15-20 λεπτά στην επιφάνεια. Ακολουθήστε τρίψτε με λειαντικό πανάκι και ξεπλύνετε. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μεταλλική σπάτουλα για να απομακρύνετε τα υπολείμματα από την επιφάνεια των πλακιδίων και ακολουθήστε τρίψτε με λειαντικό πανάκι.

Απομάκρυνση λεκέδων από εποξειδικό αρμόστοκο ή για χρήση ως απολιπαντικό
Αραιώστε το προϊόν σε νερό σε αναλογία 1:5, εφαρμόστε το στην επιφάνεια και αφήστε το να δράσει για μερικά λεπτά. Ακολουθήστε τρίψτε με πανάκι ή με βούρτσα ή με λειαντική μηχανή. Τέλος αναρροφήστε ή σκουπίστε τα υπολείμματα και ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό.

Απομάκρυνση λεκέδων από πλακίδια πορσελάνης
Αδειάστε το αναραίωτο προϊόν σε ολόκληρη την επιφάνεια του πλακιδίου και όχι μόνο στους λεκέδες. Αφήστε το να δράσει για 15-20 λεπτά και ακολουθήστε τρίψτε με λειαντικό πανάκι και ξεπλύνετε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η χρήση του SikaCeram® EpoxyRemover σε εποξειδικούς αρμόστοκους θα πρέπει να γίνεται μετά το πέρας τουλάχιστον 48 ωρών από την αρμολόγηση ή 24 ωρών μετά την αρμολόγηση σε περίπτωση που η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι $\geq 20^{\circ}\text{C}$.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε γυαλισμένα μάρμαρα ή πέτρα
- Μην το χρησιμοποιείτε σε ξύλο
- Μην το χρησιμοποιείτε σε μετακρυλικής βάσης σωλήνες.
- Κάντε μία δοκιμή στην επιφάνεια για να διασφαλίσετε ότι δεν θα καταστραφεί πριν τη χρήση του SikaCeram® Epoxy Remover

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaCeram® Epoxy Remover
Μάρτιος 2017, Έκδοση: 01.01
02179060000000014

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

SikaCeramEpoxyRemover-el-GR-(03-2017)-1-1.pdf