

# Sikafloor® Level-30

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ No. 36581792

1	<b>ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:</b>	36581792
2	<b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):</b>	EN 1504-3:2005 Επισκευαστικά προϊόντα σκυροδέματος, δομητικών και μη εφαρμογών, για χρήση σε έργα υποδομής και κτιριακές κατασκευές
3	<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:</b>	
5	<b>ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝCΡ:</b>	Σύστημα 2+ και Σύστημα 3 για αντίδραση σε φωτιά
6a	<b>ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:</b>	EN 1504-3:2005
	Κοινοποιημένος (οι) οργανισμός (οι):	1139

**7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)**

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP System	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Θλιπτική αντοχή	Τάξεως R3	Σύστημα 2+	EN 1504-3:2005
Περιεχόμενο σε χλωριόντα	≤ 0.05%	Σύστημα 2+	
Αντοχή πρόσφυσης	≥ 1,5 MPa	Σύστημα 2+	
Ελεγχόμενη συρρίκνωση/διόγκωση	NPD*	Σύστημα 2+	
Αντίσταση σε ενανθράκωση	NPD*	Σύστημα 2+	
Μέτρο ελαστικότητας	≥ 15 GPa	Σύστημα 2+	
Θερμική συμβατότητα σε κύκλους ψύξης/απόψυξης	≥ 1.5 MPa	Σύστημα 2+	
Συντελεστής θερμικής διαστολής	16.3 μm/m °C	Σύστημα 2+	
Αντίσταση σε ολίσθηση	NPD*	Σύστημα 2+	
Τριχοειδής απορρόφηση	≤ 0.5 kg.m <sup>-2</sup> .h <sup>0.5</sup>	Σύστημα 2+	
Αντίδραση σε φωτιά	A1 <sub>fl</sub>	Σύστημα 3	
Επικίνδυνες ουσίες	NPD*	Σύστημα 2+	

NPD\* - Δεν καθορίζεται επίδοση

**8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ**


Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Κώστας Μουρίκης  
Θέση εργασίας: TMM Flooring  
Αθήνα, 13 Απριλίου 2020



Όνομα: Αλέξανδρος Μελισσοουργός  
Θέση εργασίας: Τεχνικός Διευθυντής  
Αθήνα, 13 Απριλίου 2020



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

**ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ**

Όνομα προϊόντος	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	Αριθμός DoP
Sikafloor® Level-30	EN 13813:2002	90432755

Δήλωση Επιδόσεων  
Sikafloor® Level-30  
36581792  
2020.04, Έκδοση 3  
1029



13

DoP No. 36581792

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 1504-3:2005

Κοινοποιημένος οργανισμός 1139

Επισκευαστικά προϊόντα σκυροδέματος, δομητικών και μη εφαρμογών, για χρήση σε έργα υποδομής και κτιριακές κατασκευές

Θλιπτική αντοχή	Τάξεως R3
Περιεχόμενο σε χλωρίοντα	$\leq 0.05\%$
Αντοχή πρόσφυσης	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Μέτρο ελαστικότητας	$\geq 15 \text{ GPa}$
Θερμική συμβατότητα σε κύκλους ψύξης/απόψυξης	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Συντελεστής θερμικής διαστολής	$16.3 \mu\text{m}/\text{m}^\circ\text{C}$
Τριχοειδής απορρόφηση	$\leq 0.5 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{0.5}$
Αντίδραση σε φωτιά	A1fl

<http://dop.sika.com>

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Δήλωση Επιδόσεων  
Sika floor® Level-30  
36581792  
2020.04, Έκδοση 3  
1029

3/4

BUILDING TRUST





**Sika Hellas ABEE**  
Πρωτομαγιάς 15  
14568 Κρυονέρι  
Αθήνα - Ελλάδα  
[www.sika.gr](http://www.sika.gr)

**Δήλωση Επιδόσεων**  
Sikafloor® Level-30  
36581792  
2020.04, Έκδοση 3  
1029

**4/4**

**BUILDING TRUST**

