

# Sikasil® WS-605 S

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

No. 43385632

**1 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** 43385632

**2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ)  
ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):** EN 15651-1:2012  
Σφραγιστικό για εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές  
F EXT-INT CC

**3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** Sika Services AG  
Tüffenwies 16-22  
8064 Zürich

**4 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:**

**5 ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
ΑΝCP:** Σύστημα 3

**6a ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ  
ΠΡΟΤΥΠΑ:** EN 15651-1:2012

Κοινοποιημένος (οι)  
οργανισμός (οι): 1213

## 7 ΔΗΛΩΣΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Αντίδραση σε φωτιά	Τάξεως Ε	Σύστημα 3	
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία	NPD*		
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα			
Αντίσταση κρέμασης	≤ 3 mm	Σύστημα 3	
Απώλεια όγκου	≤ 10 %	Σύστημα 3	
Εφελκυστικές ιδιότητες σε σταθερή επιμήκυνση μετά από εμβάπτιση σε νερό (ελαστικό)	Χωρίς αστοχία σε 100 % επιμήκυνση	Σύστημα 3	
Εφελκυστικές ιδιότητες (π.χ. μέτρο ελαστικής παραμόρφωσης) μη δομητικών σφραγιστικών χαμηλού μέτρου ελαστικότητας για χρήση σε αρμούς ψυχρού κλίματος (-30°C)	≤ 0,9 MPa σε 100 % επιμήκυνση	Σύστημα 3	EN 15651-1:2012
Εφελκυστικές ιδιότητες (π.χ. σε σταθερή επιμήκυνση) μη δομητικών σφραγιστικών για χρήση σε αρμούς ψυχρού κλίματος (-30°C)	Χωρίς αστοχία σε 100 % επιμήκυνση	Σύστημα 3	
Ανθεκτικότητα	Περνάει	Σύστημα 3	
NPD* - Δεν καθορίζεται επίδοση			

## 8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Σταμάτης Κόλλιας  
Θέση εργασίας: TMM Sealing & Bonding/Industry  
Αθήνα 08 Αυγούστου 2018

Όνομα: Σπύρος Χατζηφώτης  
Θέση εργασίας: Διευθύνων Σύμβουλος  
Αθήνα 08 Αυγούστου 2018

Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

### Δήλωση Επιδόσεων

Sikasil® WS-605 S  
43385632  
2017.10, Έκδοση 1  
1024

## **ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ**

<b>Όνομα προϊόντος</b>	<b>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</b>	<b>Αριθμός DoP</b>
Sikasil® WS-605 S	EN 15651-2:2012	65462797

**Δήλωση Επιδόσεων**  
Sikasil® WS-605 S  
43385632  
2017.10, Έκδοση 1  
1024



14

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 43385632

EN 15651-1:2012

Κοινοποιημένος οργανισμός 1213

Σφραγιστικό για εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές F EXT-INT CC

Αντίδραση σε φωτιά

Τάξη Ε

Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα

Αντίσταση κρέμασης

≤ 3 mm

Απώλεια όγκου

≤ 10 %

Εφελκυστικές ιδιότητες σε σταθερή επιμήκυνση μετά από εμβάπτιση σε νερό (ελαστικό)

Χωρίς αστοχία σε 100 % επιμήκυνση

Εφελκυστικές ιδιότητες (π.χ. μέτρο ελαστικής παραμόρφωσης) μη δομητικών σφραγιστικών χαμηλού μέτρου ελαστικότητας για χρήση σε αρμούς ψυχρού κλίματος (-30 °C)

≤ 0,9 MPa σε 100 % επιμήκυνση

Εφελκυστικές ιδιότητες (π.χ. σε σταθερή επιμήκυνση) μη δομητικών σφραγιστικών για χρήση σε αρμούς ψυχρού κλίματος (-30°C)

Χωρίς αστοχία σε 100 % επιμήκυνση

Ανθεκτικότητα

Περνάει

<http://dop.sika.com>

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

### Δήλωση Επιδόσεων

Sikasil® WS-605 S

43385632

2017.10, Έκδοση 1

1024

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αυτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.



**Sika Hellas ABEE**  
Πρωτομαγιάς 15  
14568 Κρυονέρι  
Αθήνα-Ελλάδα  
[www.sika.gr](http://www.sika.gr)

**Δήλωση Επιδόσεων**  
Sikasil® WS-605 S  
43385632  
2017.10, Έκδοση 1  
1024