

Sikafloor®-2640

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

No. 81027607

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	81027607
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN 13813:2002 Κονίαμα διάστρωσης δαπέδων συνθετικής ρητίνης για εσωτερικές χρήσεις
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ANCP:	EN 13813: Σύστημα 4 (για εσωτερικές χρήσεις) EN 13813: Σύστημα 3 (για χρήσεις που υπόκεινται σε κανονισμούς συμπεριφοράς σε φωτιά)
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN 13813:2002
	Κοινοποιημένος (οι) οργανισμός (οι):	1085

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ) Ελεγμένο ως μέρος συστήματος με Sikafloor®-161 και Sikafloor®-2640

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Συμπεριφορά σε φωτιά:	B _{fl}	Σύστημα 3	EN 13813:2002
Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών:	SR	Σύστημα 4	
Υδατοπερατότητα:	NPD*	Σύστημα 4	
Αντοχή σε απότριψη:	≤ AR0,5 ¹⁾	Σύστημα 4	
Αντοχή πρόσφυσης:	≥ B2,0	Σύστημα 4	
Αντοχή σε κρούση:	≥ IR4	Σύστημα 4	
Ηχομόνωση:	NPD*	Σύστημα 4	
Ηχοαπορρόφηση:	NPD*	Σύστημα 4	
Θερμική αντοχή:	NPD*	Σύστημα 4	
Χημική αντοχή:	NPD*	Σύστημα 4	
NPD* - Δεν καθορίζεται επίδοση			

¹⁾ Ελάχιστη ταξινόμηση, παρακαλούμε ανατρέξτε στο μεμονωμένο πιστοποιητικό δοκιμών.

8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Κώστας Μουρίκης
Θέση εργασίας: TMM Flooring
Αθήνα, 04 Μαρτίου 2020

Όνομα: Αλέξανδρος Μελισσουργός
Θέση εργασίας: Τεχνικός Διεθυντής
Αθήνα, 04 Μαρτίου 2020




Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Όνομα προϊόντος	Εναρμονισμένο πρότυπο	Αριθμός DoP
Sikafloor®-356 N	EN 1504-2:2004	21896960

Δήλωση Επιδόσεων
Sikafloor®-2640
81027607
18.06.2019, Έκδοση 2
1008



18

EN 13813:2002

DoP No. 81027607

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

Κοινοποιημένος οργανισμός 1085

Κονίαμα διάστρωσης δαπέδων συνθετικής ρητίνης για εσωτερικές χρήσεις

Συμπεριφορά σε φωτιά:	B _{fl}
Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών:	SR
Αντοχή σε φθορά:	≤ AR0,5
Δύναμη πρόσφυσης:	≥ B2,0
Αντοχή σε κρούση:	≥ IR4

<http://dop.sika.com>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχεται κατόπιν ζήτησης.

Δήλωση Επιδόσεων

Sika floor®-2640
81027607
18.06.2019, Έκδοση 2
1008



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι
Αττική - Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων
Sika floor®-2640
81027607
18.06.2019, Έκδοση 2
1008

4/4

BUILDING TRUST

