



Sikalastic® M 640

1- ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΓΡΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- 1-Συστατικού έτοιμο για χρήση
- Εξαιρετική ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Υψηλή ελαστικότητα και ευκαμψία, ακόμα και στους - 20°C
- Μέγιστο θερμικό σοκ στους 200°C
- Εξαιρετική θερμική αντοχή. Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας στους +90°C

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Στεγανοποίηση δωμαίων σε νέες και υφιστάμενες κατασκευές, όπως:

- Στεγανοποίηση στεγών, δωμαίων και μπαλκονιών
- Κατασκευές με πολλές λεπτομέρειες (π.χ. διατρήσεις, σωληνώσεις απορροής, φωτιστικά οροφής και πολύπλοκη γεωμετρία)
- Υφιστάμενα υποστρώματα σκυροδέματος, ασφαλτικές μεμβράνες, αμιαντοσιμέντο, μέταλλα, ξύλο, μη εφυαλωμένα κεραμικά πλακίδια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βάσεως ελαστομερούς, αρωματικής πολυουρεθάνης
- Συσκευασία: Μεταλλικά δοχεία 1kg, 6kg και 25kg
- Αποχρώσεις: Λευκό, Γκρι και Κεραμιδί
- Κατανάλωση: 1.5 - 2.0 kg/m², σε 1 ή 2 στρώσεις

Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. Συμβουλευτείτε το πλέον πρόσφατο τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση.

SIKA HELLAS ABEE

Πρωτομαγιάς 15,
145 68, Κρουονέρι
Ελλάδα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ.: +30 210 81 60 600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr

BUILDING TRUST

