

# SikaShield® P47 S 4 mm

## Δήλωση Επιδόσεων

Αριθ. 68979941

1	Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:	68979941
2	Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):	Σε καταστρώματα γεφυρών από σκυρόδεμα και άλλες επιφάνειες από σκυρόδεμα που υπόκεινται σε κίνηση οχημάτων — Οπλισμένες ασφαλτικές μεμβράνες
3	Κατασκευαστής:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Ζυρίχη Ελβετία
5	Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):	Σύστημα 2+ ( Σε καταστρώματα γεφυρών από σκυρόδεμα και άλλες επιφάνειες από σκυρόδεμα που υπόκεινται σε κίνηση οχημάτων)
6a	Εναρμονισμένα πρότυπα:	EN 14695:2010
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	1833

### Δήλωση Επιδόσεων

SikaShield® P47 S 4 mm

68979941

21/9/2024 4

1229

1 / 3

**7 Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Υδατοστεγανότητα	Υδατοστεγανότητα	Περνάει	Σύστημα 2+
Εφελκυστική αντοχή	Επιμήκυνση στη μέγιστη εφελκυστική δύναμη - διαμήκης (MD)	(50 ± 15) %	Σύστημα 2+
	Επιμήκυνση στη μέγιστη εφελκυστική δύναμη - εγκάρσια (CMD)	(50 ± 15) %	
	Μέγιστη εφελκυστική δύναμη - διαμήκης (MD)	1100 N/50 mm ± 220 N/50 mm	
	Μέγιστη εφελκυστική δύναμη - εγκάρσια (CMD)	900 N/50 mm ± 180 N/50 mm	
Αντοχή σε πρόσφυση	Δεν καθορίζεται επίδοση		Σύστημα 2+
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών	Δεν καθορίζεται επίδοση		Σύστημα 2+
Συμβατότητα	Δεν καθορίζεται επίδοση		Σύστημα 2+
Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες	≤ -10 °C		Σύστημα 2+
Αντοχή σε διάτμηση	≥ 0,30 N/mm <sup>2</sup>		Σύστημα 2+
Αντοχή σε θερμική καταπόνηση	Δεν καθορίζεται επίδοση		Σύστημα 2+
Αντοχή σε διάτρηση (συμπύκνωση)	Δεν καθορίζεται επίδοση		Σύστημα 2+
Ανθεκτικότητα	Δεν καθορίζεται επίδοση		Σύστημα 2+
Επικίνδυνες ουσίες	Δεν καθορίζεται επίδοση		Σύστημα 2+

EN 14695:2010

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Tomek Gutowski

Θέση εργασίας: Corporate Product Certification Manager

Βαρσοβία 2024-09-21



Όνομα: Wiktor Karpala

Θέση εργασίας: Data Processing Specialist CTD

Βαρσοβία 2024-09-21



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

**Δήλωση Επιδόσεων**

SikaShield® P47 S 4 mm

68979941

21/9/2024 4

1229

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

22

Sika Services AG, Ζυρίχη, Ελβετία

68979941

Εφελκυστική αντοχή	Επιμήκυνση στη μέγιστη εφελκυστική δύναμη - διαμήκης (MD)	(50 ± 15) %
	Επιμήκυνση στη μέγιστη εφελκυστική δύναμη - εγκάρσια (CMD)	(50 ± 15) %
	Μέγιστη εφελκυστική δύναμη - διαμήκης (MD)	1100 N/50 mm ± 220 N/50 mm
	Μέγιστη εφελκυστική δύναμη - εγκάρσια (CMD)	900 N/50 mm ± 180 N/50 mm
Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες	≤ -10 °C	
Αντοχή σε διάτμηση	≥ 0,30 N/mm <sup>2</sup>	
EN 14695:2010		
1833		
Σε καταστρώματα γεφυρών από σκυρόδεμα και άλλες επιφάνειες από σκυρόδεμα που υπόκεινται σε κίνηση οχημάτων — Οπλισμένες ασφαλτικές μεμβράνες		

<http://dop.sika.com>**ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (REACH)**

Για πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση και χρήση αυτού του προϊόντος, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέξουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS).

**ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στην παρούσα Δήλωση Απόδοσης ("DoP"), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε περιγραφών και συστάσεων σχετικά με την εφαρμογή και την τελική χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων Sika ("Προϊόντα"), παρέχονται καλή τη πίστη με βάση τις τρέχουσες γνώσεις και εμπειρία της Sika σχετικά με τα Προϊόντα όταν αποθηκεύονται, χειρίζονται και εφαρμόζονται σωστά υπό κανονικές συνθήκες σύμφωνα με τις συστάσεις της Sika. Λάβετε υπόψη ότι τα υλικά, τα υποστρώματα και οι πραγματικές συνθήκες του χώρου ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά, και επομένως η Sika δεν παρέχει καμία εγγύηση για εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό και δεν φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή και τη χρήση των Προϊόντων, για οποιεσδήποτε συστάσεις ή οποιεσδήποτε συμβουλές που προσφέρονται. Πριν από τη χρήση, το Προϊόν πρέπει να δοκιμαστεί ως προς την καταλληλότητά του για την προβλεπόμενη εφαρμογή και σκοπό και πρέπει να συμβουλευτείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Φύλλου Δεδομένων Προϊόντος. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ιδιότητες των Προϊόντων της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιοσδήποτε παραγγελίες για Προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από τη Sika υπόκεινται στους τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις πώλησης της Sika.

**Δήλωση Επιδόσεων**

SikaShield® P47 S 4 mm

68979941

21/9/2024 4

1229

3 / 3

BUILDING TRUST

