

# SikaCeram<sup>®</sup>-209 Easy

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

### Αριθ. 90178636

1	<b>ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:</b>	90178636
2	<b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):</b>	EN 12004-1:2017 Βελτιωμένων ιδιοτήτων τσιμεντοειδής κόλλα μειωμένης ολίσθησης με εκτεταμένο διαθέσιμο χρόνο, C2TE
3	<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:</b>	Sika Hellas ABEE Πρωτομαγιάς 15 145 68, Κρυονέρι Αθήνα - Ελλάδα www.sika.gr
4	<b>ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:</b>	
5	<b>ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝCΡ:</b>	Σύστημα 3
6a	<b>ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:</b>	EN 12004-1:2017
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	0437

**7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ(-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ(-ΕΙΣ):**

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αρχική αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	Σύστημα 3	EN 12004-1:2017
Αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό μετά από εμβάπτιση σε νερό	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	Σύστημα 3	
Αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό μετά από θερμική γήρανση	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	Σύστημα 3	
Αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό μετά από κύκλους ψύξης - απόψυξης	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	Σύστημα 3	
Αντίδραση σε φωτιά	Κατηγορία E	Σύστημα 3	
Απελευθέρωση επικινδύνων ουσιών	σύμφωνα με την παράγραφο 4.6	Σύστημα 3	
<b>Ειδικά Χαρακτηριστικά</b>	<b>Επίδοση</b>	Σύστημα 3	
Ολίσθηση	$\leq 0.5 \text{ mm}$	Σύστημα 3	
Εκτεταμένος διαθέσιμος χρόνος: αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ μετά από όχι λιγότερο από 30 min	Σύστημα 3	


**8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Νίκος Αναγνωστόπουλος  
Θέση: TMM Refurbishment  
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2022

Όνομα: Αγγελική Ζαχαροπούλου  
Θέση: QEHS Manager  
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2022



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011



22

Sika Hellas ABEE, Αθήνα - Ελλάδα

90178636

EN 12004-1:2017

0437

Βελτιωμένων ιδιοτήτων τσιμεντοειδής κόλλα μειωμένης ολίσθησης με εκτεταμένο διαθέσιμο χρόνο, C2TE

Αρχική αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
Αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό μετά από εμβάπτιση σε νερό	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
Αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό μετά από θερμική γήρανση	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
Αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό μετά από κύκλους ψύξης - απόψυξης	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
Αντίδραση σε φωτιά	Κατηγορία E
Απελευθέρωση επικινδύνων ουσιών	σύμφωνα με την παράγραφο 4.6
Ολίσθηση	≤ 0.5 mm
Εκτεταμένος διαθέσιμος χρόνος: αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup> μετά από όχι λιγότερο από 30 min

<http://dop.sika.com>

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

## ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

### Δήλωση Επιδόσεων

SikaCeram®-209 Easy

90178636

2022.07 , Έκδοση 2



**Sika Hellas ABEE**  
Πρωτομαγιάς 15  
145 68, Κρυονέρι  
Αθήνα - Ελλάδα  
[www.sika.gr](http://www.sika.gr)

**Δήλωση Επιδόσεων**  
SikaCeram®-209 Easy  
90178636  
2022.07 , Έκδοση 2