

SikaEmaco® T 1400 FR

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. ΒΕ0023/03

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	ΒΕ0023/03
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	Τσιμεντοειδές κονίαμα (CC) για δομική επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα Αποκατάσταση σκυροδέματος (3.1, 3.2) Δομική ενίσχυση (4.4) Διατήρηση ή αποκατάσταση παθητικότητας (7.1, 7.2)
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AVCP:	System 2+ System 4 (για χρήσεις που υπόκεινται σε κανονισμούς αντίδρασης στη φωτιά)
5a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ:	EN 1504-3:2005
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	0749

6 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ(-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ(-ΕΙΣ):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση σε φωτιά	Κατηγορία A1	System 4	EN 1504-3:2005
Αντοχή σε θλίψη	Τάξεως R4	System 2+	
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	≤ 0,05%	System 2+	
Αντοχή σε πρόσφυση	≥ 2,0 MPa	System 2+	
Αντίσταση σε ενανθράκωση	Περνάει	System 2+	
Μέτρο ελαστικότητας	> 20 GPa	System 2+	
Συστολή / διαστολή υπό τάση	NPD	System 2+	
Θερμική συμβατότητα		System 2+	
- Ψύξη- Απόψυξη	≥ 2,0 MPa	System 2+	
- Thunder shower	≥ 2,0 MPa	System 2+	
- κύκλοι ξήρασης	≥ 2,0 MPa	System 2+	
Αντοχή σε ολίσθηση	Κατηγορία I	System 2+	
Συντελεστής θερμικής διαστολής	NPD	System 2+	
Τριχοειδής απορρόφηση	≤ 0,5 kg/m ² .h ^{0,5}	System 2+	
Επικίνδυνες ουσίες	Συμμορφώνεται με 5.4 (EN 1504-3)	System 2+	

7 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Νίκος Αναγνωστόπουλος
Θέση εργασίας: Target Market Manager Refurbishment
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2026

Όνομα: Αγγελική Ζαχαροπούλου
Θέση εργασίας: QEHS Manager
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2026




Τέλος των πληροφοριών όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Δήλωση Επιδόσεων
SikaEmaco® T 1400 FR
BE0023/03
2026.03 , ver. 01
1707



23

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. BE0023/03

EN 1504-3:2005

Κοινοποιημένος οργανισμός: 0749

Τσιμεντοειδές κονίαμα (CC) για δομική επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα
Αποκατάσταση σκυροδέματος (3.1, 3.2)
Δομική ενίσχυση (4.4)
Διατήρηση ή αποκατάσταση παθητικότητας (7.1, 7.2)

Αντίδραση σε φωτιά	Κατηγορία A1
Αντοχή σε θλίψη	Τάξεως R4
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	≤ 0,05%
Αντοχή σε πρόσφυση	≥ 2,0 MPa
Αντίσταση σε ενανθράκωση	Περνάει
Μέτρο ελαστικότητας	> 20 GPa
Συστολή / διαστολή υπό τάση	NPD
Θερμική συμβατότητα	
- Ψύξη- Απόψυξη	≥ 2,0 MPa
- Thunder shower	≥ 2,0 MPa
- κύκλοι ξήρανσης	≥ 2,0 MPa
Αντοχή σε ολίσθηση	Κατηγορία I
Συντελεστής θερμικής διαστολής	NPD
Τριχοειδής απορρόφηση	≤ 0,5 kg/m ² .h ^{0,5}
Επικίνδυνες ουσίες	Συμμορφώνεται με 5.4 (EN 1504-3)

<http://dop.sika.com>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Δήλωση Επιδόσεων

SikaEmaco® T 1400 FR

BE0023/03

2026.03 , ver. 01

1707

3/4

BUILDING TRUST



ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

Δήλωση Επιδόσεων
SikaEmaco® T 1400 FR
BE0023/03
2026.03 , ver. 01
1707