

## ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## Sikagard®-200 Wood Stain Colour

Υψηλής ποιότητας βερνίκι εμποτισμού ξύλου

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Υψηλής απόδοσης, σιλικονούχο, υδατοαπωθητικό βερνίκι εμποτισμού ξύλου. Περιέχει ειδικά πρόσθετα που εμποδίζουν την ανάπτυξη μούχλας.

## ΧΡΗΣΕΙΣ

Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξύλινα σπίτια, ξύλινες στέγες, δοκάρια, ξύλινα παράθυρα, σκάλες, έπιπλα κλπ.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλές ικανότητες εμποτισμού
- Επιτρέπει την αναπνοή του ξύλου
- Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές μεταβολές
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Προστατεύει τις ξύλινες επιφάνειες από το ξεφλούδισμα
- Αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας
- Δεν απαιτείται αραίωση

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	Μεταλλικό δοχείο	0.75 lt και 2.5 lt
Διάρκεια ζωής	Σε άθικτη αρχική σφραγισμένη συσκευασία: 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής	
Συνθήκες αποθήκευσης	Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρές συνθήκες μεταξύ 5-25°C. ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ.	
Χρώμα	Ματ φινιρίσμα Διάφανο και σε 12 αποχρώσεις (δρυς, δρυς ανοιχτό, καστανιά, καρυδιά, όρεγκον, πεύκο, μαόνι, τικ, τριανταφυλλιά, αγριοκερασιά, μπλε, πράσινο).	
Πυκνότητα	0,83 ± 0,02 gr/cm <sup>3</sup>	(ISO 2811)

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνθήκες ωρίμανσης	Στεγνό στην αφή	6 – 8 ώρες
	Επικάλυψη	24 ώρες

Ο χρόνος στεγνώματος και επικάλυψης μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	6 – 8 m <sup>2</sup> /lt, εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος ~150 gr/m <sup>2</sup>
------------	---

## ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

## ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από όλους τους ρύπους, όπως χρώμα, σκόνη, γράσο, επιχρίσματα, κεριά κλπ. τρίβοντας με γυαλόχαρτο.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε το προϊόν με ρολό ή πινέλο προς την ίδια κατεύθυνση με τις ίνες του ξύλου.

Για να επιτύχετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα, εφαρμόστε 2 στρώσεις του Sikagard®-200 Wood Stain Colour για εσωτερική εφαρμογή ή 2 έως 3 στρώσεις για εξωτερική εφαρμογή.

Σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε το Sikagard®-105 Wood Treatment πριν από την εφαρμογή του Sikagard®-200 Wood Stain Colour, για προστασία από μύκητες και έντομα.

### Παρακαλούμε σημειώστε

Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε μη απορροφητικές ξύλινες επιφάνειες.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίστε όλα τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής με νερό και σαπούνι αμέσως μετά τη χρήση. Το σκληρυμένο υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά

#### Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15

14568 Κρυονέρι Αττικής

Τηλ.: +30 210 81 60 600

E-mail: info@gr.sika.com

www.sika.gr



#### ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard®-200 Wood Stain Colour

Ιούλιος 2024, Έκδοση: 01.01

020612020000000001

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπνευστικότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δω- κτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.