

# Sikafloor®-2350 ESD

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

### Αριθ. 87201505

1	<b>ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:</b>	87201505
2	<b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):</b>	EN 1504-2:2004 Προϊόν επιφανειακής προστασίας – Επίστρωση. Προστασία έναντι διεισδύσεων (1.3) Έλεγχος υγρασίας (2.2) Φυσική αντίσταση (5.1) Αντοχή σε χημικά (6.1) Αύξηση αντίστασης (8.2)
3	<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	<b>ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:</b>	
5	<b>ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ANCP:</b>	EN 1504-2: Σύστημα 2+ (για χρήσεις σε κτιριακές κατασκευές και έργα πολιτικού μηχανικού) EN 1504-2: Σύστημα 3 (για χρήσεις που υπόκεινται σε κανονισμούς αντίδρασης σε φωτιά)
6a	<b>ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:</b>	EN 1504-2:2004
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	0921, 1611

**7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ(-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ(-ΕΙΣ):** Ελεγμένο ως μέρος συστήματος με Sikafloor®-151 και Sikafloor®-220 W Conductive

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή σε απότριψη (Taber test) <sup>1)</sup> :	απώλεια βάρους < 3000 mg	Σύστημα 2+	EN 1504-2:2004
Διαπερατότητα σε CO <sub>2</sub>	s <sub>d</sub> > 50 m	Σύστημα 2+	
Διαπερατότητα σε υδρατμούς	Κατηγορία II	Σύστημα 2+	
Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα	w < 0.1 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0.5</sup>	Σύστημα 2+	
Αντοχή σε έντονη καταπόνηση απο χημικά μέσα <sup>(2)</sup>	Κατηγορία II	Σύστημα 2+	
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών	NPD	Σύστημα 2+	
Αντοχή σε κρούση	Κατηγορία I	Σύστημα 2+	
Αντοχή σε πρόσφυση με δοκιμή σε εξόλκευση	≥ 2,0 (1,5) <sup>3)</sup> N/mm <sup>2</sup>	Σύστημα 2+	
Αντίδραση σε φωτιά	B <sub>f1</sub>	Σύστημα 3	

<sup>1)</sup> Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις σύμφωνα με το EN 13813

<sup>2)</sup> Ανατρέξτε στον Πίνακα Χημικής Αντίστασης του Sikafloor

<sup>3)</sup> Η τιμή σε ακύλες είναι η χαμηλότερη αποδεκτή τιμή από οποιαδήποτε ένδειξη.


NPD\* - Δεν καθορίζεται επίδοση

**8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:**


Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Αγγελική Ζαχαροπούλου  
Θέση εργασίας: QEHS Manager  
Αθήνα, 20 Μαΐου 2022

.....  


Όνομα: Κώστας Μουρίκης  
Θέση εργασίας: TMM Flooring  
Αθήνα, 20 Μαΐου 2022

.....  



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

**Δήλωση Επιδόσεων**

Sikafloor®-2350 ESD  
87201505  
20.05.2022 , Έκδοση 1  
1008

## ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Όνομασία Προϊόντος	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	Αριθμός DoP
Sikafloor®-2350 ESD	EN 13813:2002	76963205

 20	
EN 1504-2:2004	
DoP No. 87201505	
Sika Services AG, Zürich, Switzerland	
Κοινοποιημένος οργανισμός 0921, 1611	
Προϊόν επιφανειακής προστασίας – Επίστρωση. Προστασία έναντι διεισδύσεων (1.3) Έλεγχος υγρασίας (2.2) Φυσική αντίσταση (5.1) Αντοχή σε χημικά (6.1) Αύξηση αντίστασης (8.2)	
Αντοχή σε απότριψη (Taber test) <sup>1)</sup> :	απώλεια βάρους < 3000 mg
Διαπερατότητα σε CO <sub>2</sub>	s <sub>d</sub> > 50 m
Διαπερατότητα σε υδρατμούς	Κατηγορία II
Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα	w < 0.1 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0.5</sup>
Αντοχή σε έντονη καταπόνηση απο χημικά μέσα <sup>(2)</sup>	Κατηγορία II
Αντοχή σε κρούση	Κατηγορία I
Αντοχή σε πρόσφυση με δοκιμή σε εξόλκευση	≥ 2,0 (1,5) <sup>3)</sup> N/mm <sup>2</sup>
Αντίδραση σε φωτιά	Bfi
<a href="http://dop.sika.com">http://dop.sika.com</a>	

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

#### Δήλωση Επιδόσεων

Sikafloor®-2350 ESD  
87201505  
20.05.2022 , Έκδοση 1  
1008

---

## ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

---



**Sika Hellas ABEE**  
Πρωτομαγιάς 15  
145 68 Κρυονέρι  
Αθήνα - Ελλάδα  
[www.sika.gr](http://www.sika.gr)

**Δήλωση Επιδόσεων**  
Sikafloor®-2350 ESD  
87201505  
20.05.2022 , Έκδοση 1  
1008