

Sikadur[®]-31+

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 65116670

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	65116670
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN 1504-3:2005 Δομητικά και μη δομητικά επισκευαστικά προϊόντα για σκυρόδεμα για χρήση σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού.
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Ζυρίχη
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΣΡ:	Σύστημα 2+ για δοκιμές τύπου Σύστημα 3 για αντίδραση σε φωτιά
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN 1504-3:2005
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	0099 0370 (Δοκιμή Αντίδραση σε φωτιά)

Δήλωση Επιδόσεων

Sikadur[®]-31+
65116670
2022.09 , Έκδοση 1
1053

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ(-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ(-ΕΙΣ):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή σε θλίψη	Τάξεως R4	Σύστημα 2+	EN 1504-3:2005
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	≤ 0.05 %	Σύστημα 2+	
Αντοχή σε πρόσφυση	≥ 2.0 MPa	Σύστημα 2+	
Συρρίκνωση/διόγκωση υπό τάση	≥ 2.0 MPa	Σύστημα 2+	
Αντίσταση σε ενανθράκωση	NPD	Σύστημα 2+	
Μέτρο ελαστικότητας	NPD	Σύστημα 2+	
Θερμική συμβατότητα: Ψύξη- Απόψυξη	≥ 2.0 MPa	Σύστημα 2+	
Αντοχή σε ολίσθηση	Κλάση I:>40 μονάδες σε δοκιμή εν υγρώ Κλάση II:>40 μονάδες σε δοκιμή εν ξηρώ Κλάση III:>55 μονάδες σε δοκιμή εν υγρώ	Σύστημα 2+	
Τριχοειδής απορρόφηση	NPD	Σύστημα 2+	
Αντίδραση σε φωτιά	C-s1, d0 / B _{FL} -s1	Σύστημα 3	
Επικίνδυνες ουσίες	NPD	Σύστημα 2+	


* NPD – Δεν καθορίζεται επίδοση

8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα : Νίκος Αναγνωστόπουλος
Θέση εργασίας: Target Market
Manager Refurbishment
Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2022



Όνομα : Αγγελική Ζαχαροπούλου
Θέση εργασίας: QEHS Manager

Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2022



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

Δήλωση Επιδόσεων

Sikadur®-31+
65116670
2022.09 , Έκδοση 1
1053

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Όνομασία Προϊόντος	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	Αριθμός DoP
Sikadur®-31+	EN 1504-4:2004	96198030



18

Sika Services AG, Ζυρίχη, Ελβετία

DoP No. 65116670

EN 1504-3:2005

Κοινοποιημένος οργανισμός 0099, 0370

Δομητικά και μη δομητικά επισκευαστικά προϊόντα για σκυρόδεμα για χρήση σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού.

Αντοχή σε θλίψη	Τάξεως R4
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	≤ 0.05 %
Αντοχή σε πρόσφυση	≥ 2.0 MPa
Συρρίκνωση/διόγκωση υπό τάση	≥ 2.0 MPa
Αντίσταση σε ενανθράκωση	NPD
Μέτρο ελαστικότητας	NPD
Θερμική συμβατότητα: Ψύξη- Απόψυξη	≥ 2.0 MPa
Αντοχή σε ολίσθηση	Κλάση I:>40 μονάδες σε δοκιμή εν υγρώ Κλάση II:>40 μονάδες σε δοκιμή εν ξηρώ Κλάση III:>55 μονάδες σε δοκιμή εν υγρώ
Τριχοειδής απορρόφηση	NPD
Αντίδραση σε φωτιά	C-s1, d0 / BFL-s1
Επικίνδυνες ουσίες	NPD

<http://dop.sika.com>

Δήλωση Επιδόσεων

Sikadur®-31+
65116670
2022.09 , Έκδοση 1
1053

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68 Κρυσσόβρι
Αθήνα - Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων

Sikadur®-31+
65116670
2022.09 , Έκδοση 1
1053