

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SYNTEKO® FILLER

Συνδεδειγμένο υλικό στοκαρίσματος υδατικής βάσης για ξύλινα δάπεδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1-συστατικού συνδεδειγμένο υλικό, υδατικής βάσης, το οποίο αναμιγνύεται με ρινίσματα ξύλου, από τη διαδικασία της λείανσης, για την παραγωγή υλικού στοκαρίσματος για επιφάνειες ξύλινων δαπέδων.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Για την πλήρωση κενών, αρμών και ρωγμών εύρους έως 2 mm πριν από τη χρήση των ασταριών SYNTEKO® ή των λαδιών SYNTEKO®.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πληρώνει κενά, ρωγμές και αρμούς έως 2 mm
- Εύκολο στη χρήση
- Σχεδόν άοσμο
- Πολύ καλές ιδιότητες πλήρωσης
- Δεν υπάρχει φαινόμενο πλευρικής συγκόλλησης
- Ελάχιστη συρρίκνωση
- Γρήγορο στέγνωμα
- Καλές ιδιότητες λείανσης
- Χωρίς αποχρωματισμό του ξύλου
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με όλα τα αστάρια και βερνίκια παρκέ SYNTEKO®

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	Πλαστικό δοχείο:	5 lt
Διάρκεια ζωής	Στο κλειστό αρχικό δοχείο: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής	
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ +10 °C και +30 °C. Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος. Προστατέψτε από το άμεσο ηλιακό φως και τον παγετό.	
Πυκνότητα	~1.01 kg/lt	
Περιεχόμενο σε στερεά	~11 %	(ISO 3251)
Ιξώδες	~40 δευτερόλεπτα	(DIN 53211)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	Ανά στρώση πλήρωσης:	~15 – 20 m ² /lt ~50 – 70 ml/m ²
	Η κατανάλωση εξαρτάται από τη φύση και το μέγεθος των κενών και μπορεί να αυξηθεί.	
Χρόνος ξήρανσης	~60 λεπτά	(+23 °C, 50 % r.F.)
Κατά την πλήρωση μεγαλύτερων ή βαθύτερων κενών, αρμών ή ρωγμών, ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Το SYNTEKO® FILLER πρέπει να τρίβεται μόνο στην περίπτωση που έχει στεγνώσει εντελώς.		

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τρίψτε το δάπεδο μέχρι το καθαρό ξύλο για να αφαιρέσετε υπολείμματα, ρύπους και ανομοιομορφίες. Πριν από την εφαρμογή του SYNTEKO® FILLER καθαρίστε επιμελώς όλα τα κενά και τις ρωγμές που πρόκειται να πληρωθούν.

Μετά το τρίψιμο με γυαλόχαρτο κοκκομετρίας 60 – 80, το SYNTEKO® FILLER μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση κενών, αρμών και ρωγμών εύρους έως και 2 mm.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Προσθέστε σταδιακά τα ρινίσματα ξύλου από το τρίψιμο και αναμείξτε καλά μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές και εύκολο στο άπλωμα μείγμα. Εάν το μείγμα είναι πολύ στεγνό, προσθέστε σταδιακά SYNTEKO® FILLER έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή συνοχή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε το μείγμα ομοιόμορφα σε ολόκληρο το δάπεδο χρησιμοποιώντας μια μεταλλική σπάτουλα. Χρησιμοποιήστε τη σπάτουλα με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπιέζεται επαρκές μείγμα σε όλα τα κενά και αρμούς. Επαναλάβετε την εφαρμογή εάν είναι απαραίτητο.

Μετά από περίπου 60 λεπτά χρόνο στεγνώματος, τρίψτε με γυαλόχαρτο κοκκομετρίας 80. Το μείγμα μπορεί να παραμείνει μόνο στα κενά και τους αρμούς και πρέπει να απομακρυνθεί πλήρως από την επιφάνεια (να τριφτεί).

Στη συνέχεια ολοκληρώστε τη διαδικασία λείανσης με αποχαρτάρισμα της επιφάνειας για αστάρωμα/βερνίκωμα ή λάδωμα.

Όλα τα αστάρια και βερνίκια SYNTEKO® είναι συμβατά με το SYNTEKO® FILLER

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίζετε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση. Σκληρυμένο υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15

14568 Κρυονέρι Αττικής

Τηλ.: +30 210 81 60 600

E-mail: info@gr.sika.com

www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SYNTEKO® FILLER

Σεπτέμβριος 2025, Έκδοση: 01.01

020813020110000002

SYNTEKOFILLER-el-GR-(09-2025)-1-1.pdf