

# Sika® Elastic Roof

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

### Αριθ. 12069458

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | <b>ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:</b> | 12069458   |
| 2  | <b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):</b>                          | EN 1504-2:2004<br>Προϊόν επιφανειακής προστασίας – Επίστρωση<br>Αρχή 1 (προστασία έναντι διεισδύσεων) – Μέθοδος 1.3<br>Αρχή 2 (έλεγχος υγρασίας) – Μέθοδος 2.3 και<br>Αρχή 8 (αύξηση αντίστασης) – Μέθοδος 8.3<br>σύμφωνα με το EN 1504-9:2008 |
| 3  | <b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:</b>  | Sika Hellas ABEE<br>Πρωτομαγιάς 15<br>145 68, Κρυονέρι<br>Αθήνα - Ελλάδα<br>www.sika.gr  |
| 4  | <b>ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:</b>                          |  |
| 5  | <b>ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝCΡ:</b>                                 | Σύστημα 2+<br>Σύστημα 3 (για τη δοκιμή αντίδραση σε φωτιά)   |
| 6a | <b>ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:</b>                                  | EN 1504-2:2004   |
|    | Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):                           | 1128   |

**7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ(-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ(-ΕΙΣ):**

| Ουσιώδη Χαρακτηριστικά                    | Επίδοση                                     | AVCP       | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|---|---|------------|-----------------------------------|
| Διαπερατότητα σε CO <sub>2</sub>          | S <sub>D</sub> > 50 m                       | Σύστημα 2+ | EN 1504-2:2004                    |
| Διαπερατότητα σε υδρατμούς                | Τάξεως I, S <sub>D</sub> < 5 m              | Σύστημα 2+ |                                   |
| Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα | w < 0.1 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0.5</sup> | Σύστημα 2+ |                                   |
| Αντοχή σε πρόσφυση με δοκιμή σε εξόλκευση | ≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>                     | Σύστημα 2+ |                                   |
| Επικίνδυνες ουσίες                        | Σύμφωνα με την παρ. 5.3                     | Σύστημα 2+ |                                   |
| Συμπεριφορά σε φωτιά                      | Κατηγορία B-s1,d0                           | Σύστημα 3  |                                   |

**8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:**


Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα : Αγγελική Ζαχαροπούλου  
Θέση εργασίας: QEHS Manager  
Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2021



Όνομα : Σταμάτης Αντωνάκος  
Θέση εργασίας: Target Market Manager  
Waterproofing/Roofing  
Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2021



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

**Δήλωση Επιδόσεων**

Sika® Elastic Roof  
12069458  
2021.10 , Έκδοση 1



21

Sika Hellas ABEE, Αθήνα - Ελλάδα

DoP No. 12069458

EN 1504-2:2004

Κοινοποιημένος οργανισμός 1128

Προϊόν επιφανειακής προστασίας - επίστρωση: Προστασία έναντι διεισδύσεων (1.3), Έλεγχος υγρασίας (2.3), Αύξηση αντίστασης (8.3)

|   |   |
|---|---|
| Διαπερατότητα σε CO <sub>2</sub>          | S <sub>D</sub> > 50 m                       |
| Διαπερατότητα σε υδρατμούς                | Τάξεως I, S <sub>D</sub> < 5 m              |
| Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα | w < 0.1 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0.5</sup> |
| Αντοχή σε πρόσφυση με δοκιμή σε εξόλκευση | ≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>                     |
| Επικίνδυνες ουσίες                        | Σύμφωνα με την παρ. 5.3                     |
| Συμπεριφορά σε φωτιά                      | Κατηγορία B-s1,d0                           |

<http://dop.sika.com>

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

## ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της SIKA παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

### Δήλωση Επίδοσεων

Sika® Elastic Roof

12069458

2021.10, Έκδοση 1



**Sika Hellas ABEE**  
Πρωτομαγιάς 15  
145 68 Κρυονέρι  
Αθήνα - Ελλάδα  
[www.sika.gr](http://www.sika.gr)

**Δήλωση Επιδόσεων**  
Sika® Elastic Roof  
12069458  
2021.10 , Έκδοση 1