

# ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## Sikagard®-850 Activator

Αστάρι για την επίστρωση προστασίας έναντι graffiti Sikagard®-850 Clear σε βαμμένα ορυκτά υποστρώματα

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sikagard®-850 Activator είναι ενός συστατικού, έτοιμο για χρήση αστάρι για το σύστημα προστασίας έναντι graffiti Sikagard®-850 Clear σε βαμμένα ορυκτά υποστρώματα, με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής και της πρόσφυσης της τελικής στρώσης. Το Sikagard®-850 Primer αποτελεί μέρος του συστήματος Sikagard® για προστασία έναντι graffiti.

### ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αστάρι για το σύστημα προστασίας έναντι graffiti Sikagard®-850 Clear σε βαμμένα ορυκτά υποστρώματα

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμο για χρήση (Δεν απαιτείται αραίωση επί τόπου στο έργο)
- Ενισχυτικό πρόσφυσης / αστάρι
- Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση συνδυαστικά με την επίστρωση προστασίας έναντι graffiti, Sikagard®-850 Clear
- Χωρίς τολουόλη και άλλους αρωματικούς διαλύτες
- Εύκολο για εφαρμογή με βούρτσα ή ρολό

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	Δοχείο 0,8 kg Δοχείο 4 kg
Εμφάνιση / Χρώμα	Διαφανές κίτρινο υγρό
Διάρκεια ζωής	9 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +30°C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.
Πυκνότητα	~0,76 g/cm <sup>3</sup> (+23°C)
Ιξώδες	~1,1 mm <sup>2</sup> /s

## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διάταξη συστήματος	Στρώση	Προϊόν
	Αστάρι για μη βαμμένα ορυκτά υποστρώματα (εκτός ξύλου)	Sikagard®-850 Primer
	Αστάρι για υφιστάμενα βαμμένα ορυκτά υποστρώματα	Sikagard®-850 Activator
	Τελική βαφή	Sikagard®-850 Clear

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	Σημείωση: Εν γένει 1 στρώση επαρκεί για εφαρμογή σε κατάλληλα προετοιμασμένο, ομοιόμορφο και ασταρωμένο υπόστρωμα. Τυπικά ~50 έως 100 g/m <sup>2</sup>
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+8 °C ελάχιστη / +35 °C μέγιστη
Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία	≤ 80 % Σ.Υ.
Σημείο δρόσου	Η θερμοκρασία υποστρώματος και περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3°C πάνω από το σημείο δρόσου.
Χρόνος ξήρανσης	Σημείωση: Για τον σχηματισμό σταθερού φιλμ, απαιτείται 1 έως 2 ώρες χρόνος ξήρανσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με σχετική υγρασία 40%. Σημείωση: Για υψηλότερα ποσοστά σχετικής υγρασίας θα πρέπει να επεκταθεί ο χρόνος ξήρανσης Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή της τελικής επίστρωσης Sikagard®-850 Clear, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5 ώρες.

## ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

## ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Κατάλληλα βαμμένα ορυκτά υποστρώματα είναι:  
Βαμμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία και τσιμεντοειδή επιχρίσματα

**Σημαντικό:** Σε υποστρώματα με τραχύ επιφανειακό προφίλ ενδέχεται να είναι δύσκολη η επίτευξη ομοιόμορφου πάχους βαφής. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μειωμένη προστασία και απόδοση καθαρισμού. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται εξομάλυνση της επιφάνειας πριν την εφαρμογή της βαφής.

**Σημαντικό:** Θα πρέπει να ελέγχεται η συμβατότητα της υφιστάμενης βαφής του υποστρώματος με το Sikagard®-850 Activator και την τελική επίστρωση Sikagard®-850 Clear.

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, σταθερό και απαλλαγμένο από όλους τους ρύπους, όπως λάδια, γράσα και χαλαρά ή σαθρά υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση της βαφής.
- Πολύ λεία υποστρώματα καλό είναι να προετοιμάζονται κατάλληλα, ώστε να έχουν μια ελεφριά τραχύτητα.
- Προετοιμάστε το υπόστρωμα χρησιμοποιώντας κατάλληλο εξοπλισμό, όπως καθαρισμό με ατμό, αμμοβολή και υψηλής/χαμηλής πίεσης υδροβολή.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τηρήστε αυστηρά τις οδηγίες εφαρμογής όπως αυτές ορίζονται στις μεθόδους εφαρμογής, στα εγχειρίδια εφαρμογής και στις οδηγίες εργασιών, οι οποίες πρέπει πάντα να προσαρμόζονται στις πραγματικές συνθήκες του έργου.

**Σημαντικό:** Σε τραχιά υποστρώματα εφαρμόστε το αστάρι με βούρτσα και διασφαλίστε πως καλύπτει όλη την επιφάνεια συμπεριλαμβάνοντας τα κενά.

**Σημείωση:** Για να αποτρέψετε δημιουργία φυσαλίδων στο τελείωμα της επιφάνειας, μην περνάτε πολλές φορές την επιφάνεια με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό.

Εφαρμόστε Sikagard®-850 Activator ομοιόμορφα στο κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα με βούρτσα, ρολό fleece ή ανάερο ψεκασμό, στην απαιτούμε-

### ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard®-850 Activator

Ιούνιος 2021, Έκδοση: 01.01

020303060010000015

νη κατανάλωση.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση white spirit άμεσα μετά τη χρήση. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

## ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

### Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15  
Κρυονέρι 145 68  
Αθήνα - Ελλάδα  
Τηλ.: +30 210 8160600  
Fax.: +30 210 8160606  
[www.sika.gr](http://www.sika.gr) | [sika@gr.sika.com](mailto:sika@gr.sika.com)



### ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard®-850 Activator  
Ιούνιος 2021, Έκδοση: 01.01  
020303060010000015

Sikagard-850Activator-el-GR-(06-2021)-1-1.pdf

BUILDING TRUST

