

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaDecor®-100 AC 1KW

Ενός-συστατικού διάφανη ακρυλική τελική επίστρωση υδατικής βάσης, μέρος του συστήματος διακοσμητικής πάστας SikaDecor®.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaDecor®-100 AC 1KW είναι ενός συστατικού, διάφανη τελική στρώση υδατικής βάσης για εσωτερικούς χώρους

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το SikaDecor®-100 AC 1KW μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

- Τελική επίστρωση υψηλής αισθητικής για λεία συστήματα SikaDecor®.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Διάφανο φινίρισμα, μπορεί να είναι γυαλιστερό, σατινέ ή ματ
- Καλή αντοχή στην UV ακτινοβολία, χωρίς κιτρίνισμα
- Υδατικής βάσης
- Εύκολο στην εφαρμογή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Βάση ακρυλικών ρητινών
Συσκευασία	Δοχεία: 1 lt & 3 lt
Χρώμα	Γαλακτερό υγρό
Εμφάνιση / Χρώμα	Διάφανο, γυαλιστερό, σατινέ ή ματ φινίρισμα
Διάρκεια ζωής	3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σωστά στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +8 °C και +30 °C. Προστατεύστε από τον παγετό. Ανατρέξτε πάντα στη συσκευασία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	~0,70 kg/m ² ανά στρώση	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ελάχιστη	+8 °C
	Μέγιστη	+30 °C
Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία	<80 %	

Σημείο δρόσου

Προσοχή στη συμπύκνωση. Το υπόστρωμα και το μη σκληρυμένο προϊόν που εφαρμόζεται πρέπει να είναι τουλάχιστον +3 °C πάνω από το σημείο δρόσου για να μειωθεί ο κίνδυνος συμπύκνωσης ή εμφάνισης φυσαλίδων στην επιφάνεια του προϊόντος που εφαρμόζεται. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες υψηλής υγρασίας αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης φυσαλίδων.

Θερμοκρασία υποστρώματος

Ελάχιστη	+8 °C
Μέγιστη	+30 °C

Χρόνος αναμονής / επικάλυψη

Πριν από την επικάλυψη του SikaDecor®-100 AC 1KW με SikaDecor®-100 AC 1KW περιμένετε 3 ώρες.
Πριν επικαλύψετε το SikaDecor® 650 Paste ή το SikaDecor® 680 Paste Fine με το SikaDecor®-100 AC 1KW περιμένετε 4 ημέρες.
Σημείωση: Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος, ιδίως τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία.

Χρόνος ξήρανσης

~1,5 ώρες
Σημείωση: Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος, ιδίως τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Συστήματα

Στρώση	Προϊόν	Κατανάλωση
Αστάρι τοίχου/δαπέδου	Sikafloor®-02 Primer	0,125 kg/m ²
Στρώση εξομάλυνσης	2 – 3 X SikaDecor®-650 Paste*	1,5 – 1,7 kg/mm/m ²
Διακοσμητική στρώση	2 – 3 X SikaDecor®-680 Paste Fine	1,5 – 1,7 kg/mm/m ²
Σφράγιση τοίχου σε εσωτερικούς χώρους	1 X SikaDecor®-100 AC 1KW** + 5 – 10 % νερό & 2 – 3 X SikaDecor®-100 AC 1KW**	~0,070 kg/m ² ανά στρώση
Σφράγιση τοίχου/δαπέδου σε εσωτερικούς χώρους	1 X SikaDecor®-200 PU 2KW + 10 % νερό & 1 – 2 SikaDecor®-200 PU 2KW + 5 %	~0,100 kg/m ² ανά στρώση
Σφράγιση τοίχου/δαπέδου σε εξωτερικούς χώρους	2 X SikaDecor®-200 PU 2KS	~0,150 kg/m ² ανά στρώση

* Ενίσχυση με υαλόπλεγμα Sika® Fibernet 80 g/m² ή Sika ThermoCoat®-4 HS 160 g/m² ανάλογα την εφαρμογή

**Ματ, γυαλιστερό ή σατινέ

Σημείωση: Τα στοιχεία κατανάλωσης είναι θεωρητικά και δε λαμβάνουν υπόψη επιπλέον υλικό λόγω πορώδους επιφάνειας, προφίλ επιφάνειας, διακυμάνσεων στο επίπεδο, απώλειας ή οποιωνδήποτε άλλων διακυμάνσεων. Εφαρμόστε το προϊόν σε μια δοκιμαστική περιοχή για να υπολογίσετε την ακριβή κατανάλωση για τις συγκεκριμένες συνθήκες υποστρώματος και τον προτεινόμενο εξοπλισμό εφαρμογής

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και της διαδικασίας ωρίμανσης, η θερμοκρασία πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +8 °C και +30 °C
- Εφαρμόστε μόνο σε σταθερά, προετοιμασμένα υποστρώματα
- Προστατέψτε το φρέσκο υλικό από τον παγετό, τον άνεμο και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaDecor®-100 AC 1KW

Νοέμβριος 2025, Έκδοση: 01.01

020813020010000062

BUILDING TRUST



- Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα με ανερχόμενη υγρασία
- Μετά την εφαρμογή, προστατεύστε το προϊόν από υγρασία, συμπύκνωση υδρατμών και άμεση επαφή με νερό για τουλάχιστον 24 ώρες
- Για προσωρινή θέρμανση, χρησιμοποιήστε μόνο ηλεκτρικά συστήματα θερμού αέρα. Μη χρησιμοποιείτε θερμαντήρες αερίου, πετρελαίου, παραφίνης ή άλλων ορυκτών καυσίμων

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, χωρίς σκόνη, χαλαρά υλικά, επιφανειακούς ρύπους όπως λάδια, γράσα, παλιά επιχρίσματα.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

SikaDecor®-100 AC 1KW διατίθεται έτοιμο προς χρήση και πρέπει να ομογενοποιείται μόνο με ηλεκτρικό αναμεικτήρα χαμηλής ταχύτητας ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό. Στη συνέχεια, προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα νερού. Πριν από την εφαρμογή του προϊόντος, ομογενοποιήστε το με μηχανική ανάδευση για 2 λεπτά. Πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική ανάμιξη, ώστε να ελαχιστοποιείται ο εγκλεισμός αέρα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Ρίξτε το αναμειγμένο προϊόν στο υπόστρωμα. Σημείωση: Η κατανάλωση καθορίζεται στις πληροφορίες εφαρμογής.
2. Εφαρμόστε το προϊόν ομοιόμορφα στην επιφάνεια με ρολό.
3. Περάστε το ρολό σε δύο κατευθύνσεις κάθετα στην επιφάνεια. Σημείωση: Διατηρήστε υγρές άκρες κατά την εφαρμογή για ένα ομοιόμορφο φινίρισμα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Η αφαίρεση των φρέσκων υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής αμέσως μετά τη χρήση. Το ωριμασμένο υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15

14568 Κρυονέρι Αττικής

Τηλ.: +30 210 81 60 600

E-mail: info@gr.sika.com

www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaDecor®-100 AC 1KW

Νοέμβριος 2025, Έκδοση: 01.01

020813020010000062

SikaDecor-100AC1KW-el-GR-(11-2025)-1-1.pdf