

# Sikaflex® Floor

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

### No. 79864150

1	<b>ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:</b>	79864150
2	<b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):</b>	EN 15651-4:2012 Σφραγιστικό για διαστολικούς αρμούς σε δάπεδα για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές PW EXT-INT CC
3	<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:</b>	
5	<b>ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΣΡ:</b>	Σύστημα 3
6a	<b>ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:</b>	EN 15651-4:2012
	Κοινοποιημένος (οι) οργανισμός (οι):	1213

## 7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Αντίδραση σε φωτιά	Τάξη E	Σύστημα 3	
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία	NPD*		
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα			
Εφελκυστικές ιδιότητες σε σταθερή επιμήκυνση	Χωρίς αστοχία σε 60 % επιμήκυνση	Σύστημα 3	
Απώλεια όγκου	≤ 15 %	Σύστημα 3	
Αντοχή σε σκίσιμο	Χωρίς αστοχία σε 100 % επιμήκυνση	Σύστημα 3	
Ιδιότητες πρόσφυσης/συνοχής σε σταθερή επιμήκυνση μετά από 28 ημέρες εμβάπτιση σε νερό	Χωρίς αστοχία σε 60 % επιμήκυνση Αλλαγή μέτρου ελαστικής παραμόρφωσης ≤ 50 %	Σύστημα 3	EN 15651-4:2012
Ιδιότητες πρόσφυσης/συνοχής σε σταθερή επιμήκυνση μετά από 28 ημέρες εμβάπτιση σε αλατούχο νερό	Χωρίς αστοχία σε 60 % επιμήκυνση Αλλαγή μέτρου ελαστικής παραμόρφωσης ≤ 50 %	Σύστημα 3	
Εφελκυστικές ιδιότητες (π.χ. μέτρο ελαστικής παραμόρφωσης) στους (-30±2)°C για περιοχές ψυχρού κλίματος	NPD*		
Εφελκυστικές ιδιότητες σε σταθερή επιμήκυνση στους (-30±2) °C για περιοχές ψυχρού κλίματος	Χωρίς αστοχία σε 60 % επιμήκυνση	Σύστημα 3	
Ανθεκτικότητα	Περνάει		
NPD* - Δεν καθορίζεται επίδοση			


## 8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Σταμάτης Κόλλιας  
Θέση εργασίας: TMM Sealing & Bonding/Industry  
Αθήνα 08 Μαΐου 2018

Όνομα: Σπύρος Χατζηφώτης  
Θέση εργασίας: Διευθύνων Σύμβουλος  
Αθήνα 08 Μαΐου 2018



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

## ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Όνομα προϊόντος	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή	Αριθμός DoP
Sikaflex® Floor	EN 15651-4:2012	79864150

**Δήλωση Επιδόσεων**  
Sikaflex® Floor  
79864150  
2018.05 , Έκδοση 1  
1003, 1009

3/5

**BUILDING TRUST**





13

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 79864150

EN 15651-4:2012

Κοινοποιημένος οργανισμός 1213

Σφραγιστικό για διαστολικούς αρμούς σε δάπεδα για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές PW EXT-INT CC

Αντίδραση σε φωτιά	Τάξη E
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα	
Εφελκυστικές ιδιότητες σε σταθερή επιμήκυνση	Χωρίς αστοχία σε 60 % επιμήκυνση
Απώλεια όγκου	≤ 15 %
Αντοχή σε σκίσιμο	Χωρίς αστοχία σε 100 % επιμήκυνση
Ιδιότητες πρόσφυσης/συνοχής σε σταθερή επιμήκυνση μετά από 28 ημέρες εμβάπτιση σε νερό	Χωρίς αστοχία σε 60 % επιμήκυνση Αλλαγή μέτρου ελαστικής παραμόρφωσης ≤ 50 %
Εφελκυστικές ιδιότητες (π.χ. μέτρο ελαστικής παραμόρφωσης) στους (-30±2)°C για περιοχές ψυχρού κλίματος	Χωρίς αστοχία σε 60 % επιμήκυνση Αλλαγή μέτρου ελαστικής παραμόρφωσης ≤ 50 %
Εφελκυστικές ιδιότητες σε σταθερή επιμήκυνση στους (-30±2)°C για περιοχές ψυχρού κλίματος	Χωρίς αστοχία σε 60 % επιμήκυνση
Ανθεκτικότητα	Περνάει

<http://dop.sika.com>

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

### Δήλωση Επιδόσεων

Sikaflex® Floor

79864150

2018.05 , Έκδοση 1

1003, 1009



**Sika Hellas ABEE**  
Πρωτομαγιάς 15  
14568 Κρυονέρι  
Αθήνα - Ελλάδα  
[www.sika.gr](http://www.sika.gr)

**Δήλωση Επιδόσεων**  
Sikaflex® Floor  
79864150  
2018.05 , Έκδοση 1  
1003, 1009

5/5

**BUILDING TRUST**

