

SikaGrout®-340 HP

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 34554825

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	34554825
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN1504-3:2005 Επισκευαστικό κονίαμα ΡCC για δομητικές επισκευές κατασκευών σκυροδέματος σε κτήρια και έργα πολιτικού μηχανικού, Τάξεως R4. Αρχές 3, 4 & 7, Μέθοδοι 3.2, 4.4, 7.1 & 7.2 σύμφωνα με το EN1504-9:2008.
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Hellas ABEE Πρωτομαγιάς 15 145 68, Κρυονέρι Αθήνα - Ελλάδα www.sika.gr
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝCΡ:	System 2+ plus 4
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN1504-3:2005
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	1128

Δήλωση Επιδόσεων

SikaGrout®-340 HP

34554825

2024.05 , Έκδοση 1

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ(-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ(-ΕΙΣ):


Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή σε θλίψη	Τάξεως R4	System 2+ plus 4	EN1504-3:2005
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	$\leq 0.05 \%$	System 2+ plus 4	
Αντοχή σε πρόσφυση	$\geq 2.0 \text{ MPa}$	System 2+ plus 4	
Αντίσταση σε ενανθράκωση	Περνάει	System 2+ plus 4	
Μέτρο ελαστικότητας	$\geq 20 \text{ GPa}$	System 2+ plus 4	
Θερμική συμβατότητα, μέρος 1	$\geq 2.0 \text{ MPa}$	System 2+ plus 4	
Συστολή / διαστολή υπό τάση	$\geq 2.0 \text{ MPa}$	System 2+ plus 4	
Τριχοειδής απορρόφηση	$\leq 0.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$	System 2+ plus 4	
Επικίνδυνες ουσίες	σύμφωνο με 5.4	System 2+ plus 4	
Αντίδραση σε φωτιά	Κατηγορία A1	System 2+ plus 4	

8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.


Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Νίκος Αναγνωστόπουλος
Θέση εργασίας: Target Market
Manager Refurbishment
Αθήνα 18 Μαΐου 2024



Όνομα: Αγγελική Ζαχαροπούλου
Θέση εργασίας: QEHS Manager

Αθήνα 18 Μαΐου 2024



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

ΣΥΝΑΦΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Ονομασία Προϊόντος	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	Αριθμός DoP
SikaGrout®-340 HP	EN1504-6:2006	47456990

Δήλωση Επιδόσεων

SikaGrout®-340 HP
34554825
2024.05 , Έκδοση 1



24

Sika Hellas ABEE, Αθήνα - Ελλάδα

34554825

EN1504-3:2005

Κοινοποιημένος οργανισμός : 1128

Επισκευαστικό προϊόν για δομητικές επισκευές κατασκευών σκυροδέματος
PCC κονίαμα, Κλάσεως R4

Αντοχή σε θλίψη	Τάξεως R4
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	$\leq 0.05 \%$
Αντοχή σε πρόσφυση	$\geq 2.0 \text{ MPa}$
Αντίσταση σε ενανθράκωση	Περνάει
Μέτρο ελαστικότητας	$\geq 20 \text{ GPa}$
Θερμική συμβατότητα, μέρος 1	$\geq 2.0 \text{ MPa}$
Συστολή / διαστολή υπό τάση	$\geq 2.0 \text{ MPa}$
Τριχοειδής απορρόφηση	$\leq 0.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$
Επικίνδυνες ουσίες	σύμφωνο με 5.4
Αντίδραση σε φωτιά	Κατηγορία A1

<http://dop.sika.com>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Δήλωση Επιδόσεων

SikaGrout®-340 HP

34554825

2024.05 , Έκδοση 1



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68 Κρυονέρι
Αθήνα - Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων
SikaGrout®-340 HP
34554825
2024.05 , Έκδοση 1