

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaProof® Sandwich Tape

Κολλητική ταινία διπλής όψης για συστήματα στεγανοποίησης SikaProof

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η SikaProof® Sandwich Tape είναι διπλής όψης συγκολλητική ταινία βάσης πολυακρυλικού συγκολλητικού ανάμεσα σε προστατευτικά φιλμ.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το SikaProof® Sandwich Tape μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

- Σφράγιση και συγκόλληση των αρμών αλληλοεπικάλυψης και λεπτομέρειες των συστημάτων μεμβρανών SikaProof® A+ και SikaProof®-808

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή πρόσφυση και ικανότητα σφράγισης
- Υψηλής ανθεκτικότητας
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

- Υδατοστεγανότητα του συστήματος SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Sandwich Tape, WISSBAU, Αριθμός αναφοράς 2018-276

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία

5 ρολά συσκευασμένα σε ένα χαρτοκιβώτιο

Διαστάσεις ρολών

Μήκος: 25 m

Πλάτος: 50 mm

Εμφάνιση / Χρώμα

Διαφανές πολυακρυλικό συγκολλητικό με λευκές διαχωριστικές ταινίες

Διάρκεια ζωής

18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +30 °C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.

Διαστάσεις

Πλάτος

50 mm

Μήκος

25 m

Πάχος

1,00 mm (±5 %)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

+5 °C Ελάχιστη / +45 °C Μέγιστη

Θερμοκρασία υποστρώματος

+5 °C Ελάχιστη / +60 °C Μέγιστη

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διάταξη συστήματος

SikaProof® Sandwich Tape αποτελεί βοηθητικό υλικό για σφράγιση επικαλύψεων του συστήματος στεγανοποίησης SikaProof® A+. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στη μέθοδο εφαρμογής της Sika "Σύστημα SikaProof® A+".

Συμβατότητα

Για άμεση επαφή με υλικά (όπως συνθετικά κάθε είδους) η συμβατότητα θα πρέπει να αξιολογείται πριν την πλήρη εφαρμογή στο έργο. Επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Sika για επιπλέον πληροφορίες.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

- Μέθοδος εφαρμογής Sika®: SikaProof® A+
- Εγχειρίδιο εφαρμογής Sika®: SikaProof® A+
- Φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος: SikaProof® A+ 12

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι εργασίες τοποθέτησης και εφαρμογής θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένα συνεργεία με εμπειρία σε παρόμοιες εφαρμογές, εγκεκριμένα από τη Sika®.

- Μην εφαρμόζετε τη SikaProof® Sandwich Tape κατά τη διάρκεια συνεχούς ή παρατεταμένης βροχόπτωσης ή χιονόπτωσης
- Για την εφαρμογή της ταινίας SikaProof® Sandwich Tape θα πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ποιότητας του υποστρώματος και συνθηκών εφαρμογής, διαφορετικά θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα προστατευτικά μέτρα
- Η SikaProof® Sandwich Tape δεν είναι μόνιμα ανθεκτική σε υπεριώδη ακτινοβολία
- Το σκυρόδεμα θα πρέπει να τοποθετείται εντός 90 ημερών από την εφαρμογή του συστήματος μεμβράνης SikaProof® A+

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αυτό το προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του. Για την ασφαλή χρήση ακολουθείτε τις οδηγίες που δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το προϊόν αυτό δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern / ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγα-

λύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από υλικά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση. Ρύποι κάθε είδους όπως λάδια, γράσα, ασφαλτικά και αποκαλυπτικά λάδια θα πρέπει να απομακρύνονται.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ακολουθήστε αυστηρά τις διαδικασίες εγκατάστασης όπως ορίζονται στη Μέθοδο Εφαρμογής, στα εγχειρίδια εφαρμογής και στις οδηγίες εργασίας, οι οποίες πρέπει πάντα να προσαρμόζονται στις πραγματικές συνθήκες του έργου.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπνευστικότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβ-

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaProof® Sandwich Tape
Ιανουάριος 2025, Έκδοση: 03.01
020720308000000008

βάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: +30 210 81 60 600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaProof® Sandwich Tape
Ιανουάριος 2025, Έκδοση: 03.01
020720308000000008

SikaProofSandwichTape-el-GR-(01-2025)-3-1.pdf