

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

# Sikafloor®-200 Level

## No. 115072001

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1  | <b>ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ<br/>ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ<br/>ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:</b> | 115072001   |
| 2  | <b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ)<br/>ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):</b>                              | EN 13813<br>Τσιμεντοειδές κονίαμα εξομάλυνσης       |
| 3  | <b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:</b>  | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>8064 Zürich |
| 4  | <b>ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ<br/>ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:</b>                              |   |
| 5  | <b>ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ<br/>ΑΝΣΡ:</b>                                     | Σύστημα 4 / Σύστημα 3 για αντίδραση σε φωτιά        |
| 6a | <b>ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ<br/>ΠΡΟΤΥΠΑ:</b>                                      | EN 13813  |
|    | Κοινοποιημένος (οι)<br>οργανισμός (οι):                                | 1378  |

**7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)**

| Ουσιώδη Χαρακτηριστικά          | Επίδοση               | Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Αντίδραση σε φωτιά              | A1 / A1 <sub>fl</sub> | EN 13813                          |
| Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών | CT                    |                                   |
| Τιμή ΡΗ                         | NPD*                  |                                   |
| Υδατοπερατότητα                 | NPD*                  |                                   |
| Διαπερατότητα από υδρατμούς     | NPD*                  |                                   |
| Θλιπτική αντοχή                 | C25                   |                                   |
| Καμπτική αντοχή                 | F6                    |                                   |
| Αντοχή σε φθορά                 | NPD*                  |                                   |
| Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό   | NPD*                  |                                   |
| Αντοχή σε θερμικό σοκ           | NPD*                  |                                   |
| Ηχομόνωση                       | NPD*                  |                                   |
| Ηχοαπορρόφηση                   | NPD*                  |                                   |
| Θερμική αντοχή                  | NPD*                  |                                   |
| Χημική αντοχή                   | NPD*                  |                                   |
| Δύναμη πρόσφυσης                | NPD*                  |                                   |

NPD\* - Δεν καθορίζεται επίδοση

**8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ**


Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Κώστας Μουρίκης  
Θέση εργασίας: TMM Flooring  
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020



Όνομα: Αλέξανδρος Μελισσουργός  
Θέση εργασίας: Τεχνικός Διευθυντής  
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011



15

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 115072001

EN 13813

Κοινοποιημένος οργανισμός 1378

Τσιμεντοειδές κονίαμα εξομάλυνσης

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Αντίδραση σε φωτιά              | A1 / A1 <sub>fl</sub> |
| Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών | CT                    |
| Τιμή PH                         | NPD*                  |
| Υδατοπερατότητα                 | NPD*                  |
| Διαπερατότητα από υδρατμούς     | NPD*                  |
| Θλιπτική αντοχή                 | C25                   |
| Καμπτική αντοχή                 | F6                    |
| Αντοχή σε φθορά                 | NPD*                  |
| Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό   | NPD*                  |
| Αντοχή σε θερμικό σοκ           | NPD*                  |
| Ηχομόνωση                       | NPD*                  |
| Ηχοαπορρόφηση                   | NPD*                  |
| Θερμική αντοχή                  | NPD*                  |
| Χημική αντοχή                   | NPD*                  |
| Δύναμη πρόσφυσης                | NPD*                  |

<http://dop.sika.com>

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπροσυσμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλη μορφή παρεχόμενης οδηγίας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευόμαστε την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Δήλωση Επιδόσεων  
Sika floor®-200 Level  
115072001  
2015.04, Έκδοση 1.0



**Sika Hellas ABEE**  
Πρωτομαγιάς 15  
14568 Κρυονέρι  
Αθήνα - Ελλάδα  
[www.sika.gr](http://www.sika.gr)

**Δήλωση Επιδόσεων**  
Sika floor®-200 Level  
115072001  
2015.04 , Έκδοση 1.0