

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sarnafast® SBF-6.0 x L

Βίδες από χάλυβα για μηχανική στήριξη μεμβρανών στεγανοποίησης δωματίων και θερμομονωτικών πλακών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μεταλλική βίδα από σκληρυμένο χάλυβα με άκρο διάτρησης για μηχανική στήριξη μεμβρανών στεγανοποίησης δωματίων και θερμομονωτικών πλακών.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Μεταλλική βίδα για μηχανική στήριξη μεμβρανών στεγανοποίησης δωματίων και θερμομονωτικών πλακών. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με:

- Sarnafast® Tube SFT-50
- Sarnabar® Tube SBT-20
- Sarnafast® KTL
- Sarnafast® DTL
- Sarnabar® Fastening Profiles
- Sarnafast® IF/IG-C
- SikaRoof® Induction Welding Disc FPO/PVC
- SikaRoof® Anchor Washer

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση χάρη στο βελτιστοποιημένο άκρο τρυπανιού
- Υψηλές τιμές εξόλκευσης σε λεπτά χαλύβδινα υποστρώματα λόγω, των 6 mm, ασύμμετρου σπειρώματος
- Υψηλής ποιότητας αντιδιαβρωτική προστασία, φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς εξασθενές χρώμιο.



ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

- Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-23/0859
- Factory Mutual Class No. 4470

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Σκληρυμένος ανθρακούχος χάλυβας με αντιδιαβρωτική προστασία Durocoat®	
Συσκευασία	Ανατρέξτε στον τρέχοντα τιμοκατάλογο για τις παραλλαγές συσκευασίας	
Εμφάνιση / Χρώμα	Επιφάνεια:	λεία

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sarnafast® SBF-6.0 x L

Ιούλιος 2025, Έκδοση: 01.01

020945051100001018

Διάρκεια ζωής	5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής.
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.
Τύπος κεφαλής	- Διάμετρος κεφαλής 9.8 mm - Ύψος κεφαλής 3 mm - Οδηγός Torx T25 (κάθε συσκευασία περιέχει έναν οδηγό Torx)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντοχή σε διάβρωση	Αντοχή σε 15 κύκλους δοκιμών Kesternich σύμφωνα με: EAD 030351-00-0402, A2.4
---------------------------	---

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ελάχιστη -20 °C / Μέγιστη +60 °C
Θερμοκρασία υποστρώματος	Ελάχιστη -30 °C / Μέγιστη +60 °C

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Οι εργασίες τοποθέτησης πρέπει να πραγματοποιούνται από συνεργεία εκπαιδευμένα και εγκεκριμένα από τη Sika®, με εμπειρία σε αυτόν τον τύπο εφαρμογής
- Η χρήση των Sarnafast® SBF-6.0 x L περιορίζεται σε γεωγραφικές τοποθεσίες με μέση μηνιαία ελάχιστη θερμοκρασία τους -50 °C. Η μόνιμη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος περιορίζεται στους +50 °C

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αυτό το προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του ιδίου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του. Για την ασφαλή χρήση ακολουθείστε τις οδηγίες που δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το προϊόν αυτό δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern) όπως καταχωρίζονται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τα Sarnafast® SBF-6.0 x L πρέπει να εγκαταθίστανται σύμφωνα με το εγχειρίδιο εφαρμογής και τις οδηγίες εγκατάστασης της Sika®:

α) σε χαλύβδινο κατάστρωμα:

Ποιότητα καταστρώματος: S235 – S320GD
 τος:

Πάχος καταστρώματος: ελάχιστο 0.5 mm
 μέγιστο 2 x 1.25 mm ή 1 x 2.0 mm

Βάθος εφαρμογής: ελάχιστο 20 mm

β) κατάστρωμα σκυροδέματος:

Ποιότητα καταστρώματος: ελάχιστο C12/C15
 τος:

Πάχος καταστρώματος: ελάχιστο 40 mm

Βάθος εφαρμογής: ελάχιστο 32 mm (συν 15 mm επιπρόσθετη διάτρηση)

Διάμετρος διάτρησης: 5.0 mm

γ) σε ξύλινο κατάστρωμα:

Πάχος καταστρώματος: ελάχιστο 18 mm

Βάθος εφαρμογής: ελάχιστο 30 mm

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sarnafast® SBF-6.0 x L
 Ιούνιος 2025, Έκδοση: 01.01
 020945051100001018

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: +30 210 81 60 600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sarnafast® SBF-6.0 x L
Ιούλιος 2025, Έκδοση: 01.01
020945051100001018

SarnafastSBF-60xL-el-GR-(06-2025)-1-1.pdf