

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaProof® Patch-200 B

ΑΥΤΟΕΠΙΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SIKAPROOF® A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η SikaProof® Patch-200 B είναι αυτοεπικολλούμενη ταινία μονής όψης, αποτελούμενη από μεμβράνη SikaProof® και βουτυλικό συγκολλητικό, επικαλλημένη με διαχωριστική προστατευτική ταινία στην πλευρά του συγκολλητικού.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το SikaProof® Patch-200 B μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

- Σφράγιση και συγκόλληση επικαλύψεων, συνδέσεων, ενώσεων και λεπτομέρειων του συστήματος στεγανοποίησης SikaProof®

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλής στεγανότητας
- Ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις και με βραχυπρόθεσμη σταθερότητα έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας
- Καλή πρόσφυση και ανθεκτικότητα του βουτυλικού συγκολλητικού
- Εύκολη και ταχεία εφαρμογή, καθώς είναι αυτοεπικολλούμενη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	1 ρολό συσκευασμένο σε κιβώτιο
Εμφάνιση / Χρώμα	Στρώση λευκής διαχωριστικής ταινίας πάνω από μαύρο συγκολλητικό, επί μεμβράνης χρώματος ανοιχτού κίτρινου
Διάρκεια ζωής	18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +30 °C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.
Μήκος	20 m
Πλάτος	200 mm
Πάχος	2,20 mm (-5/+10 %)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διάταξη συστήματος

Η SikaProof® Patch-200 B αποτελεί βοηθητικό υλικό για αρμολόγηση και σφράγιση λεπτομερειών του συστήματος στεγανοποίησης SikaProof®. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στη μέθοδο εφαρμογής της Sika "SikaProof® A / SikaProof® A+".

Συμβατότητα

Για άμεση επαφή με υλικά (όπως συνθετικά κάθε είδους) η συμβατότητα θα πρέπει να αξιολογείται πριν την πλήρη εφαρμογή στο έργο. Επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Sika για επιπλέον πληροφορίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

+5 °C ελάχιστη / +45 °C μέγιστη

Θερμοκρασία υποστρώματος

+5 °C ελάχιστη / +60 °C μέγιστη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από υλικά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση. Ρύποι κάθε είδους όπως λάδια, γράσα, ασφαλτικά και αποκαλυπτικά λάδια θα πρέπει να απομακρύνονται.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Τηρήστε αυστηρά τις οδηγίες εφαρμογής όπως αυτές ορίζονται στις μεθόδους εφαρμογής, στα εγχειρίδια εφαρμογής και στις οδηγίες τοποθέτησης, οι οποίες πρέπει να προσαρμόζονται στις πραγματικές συνθήκες του έργου.

Η αυτοκόλλητη ταινία SikaProof® Patch-200 B εφαρμόζεται εν ψυχρώ, μετά την εφαρμογή της μεμβράνης για σφράγιση αρμών, ενώσεων και διεισδύσεων. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επισκευή αστοχιών στην εξωτερική πλευρά του συστήματος στεγανοποίησης SikaProof®.

Θα πρέπει να γίνεται αναφορά στη μέθοδο εφαρμογής της Sika "SikaProof® A / SikaProof® A+".

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

- Μέθοδος εφαρμογής Sika: SikaProof® A / SikaProof® A+
- Εγχειρίδιο εφαρμογής Sika: SikaProof® A / SikaProof® A+

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι εργασίες τοποθέτησης και εφαρμογής θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένα συνεργεία με εμπειρία σε παρόμοιες εφαρμογές, εγκεκριμένα από

τη Sika®.

- Ανατρέξτε στη μέθοδο εφαρμογής Sika: SikaProof® A / SikaProof® A+
- Ανατρέξτε στα φύλλα ιδιοτήτων προϊόντων: SikaProof® A / SikaProof® A+

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) NO 1907/2006-REACH

Το παρόν προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του. Για την ασφαλή χρήση ακολουθείστε τις οδηγίες που δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Σύμ-

φωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το παρόν προϊόν δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern / ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
Κρουονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaProof® Patch-200 B
Απρίλιος 2020, Έκδοση: 02.01
020720308000000005

SikaProofPatch-200B-el-GR-(04-2020)-2-1.pdf