

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Separol® N

ΑΠΟΚΑΛΟΥΠΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sika® Separol® N είναι ορυκτής βάσης, χαμηλού ιξώδους αποκαλούπωτικό μέσο που προσφέρει εύκολη απομάκρυνση στοιχείων σκυροδέματος από λείες επιφάνειες καλουπιών. Δε λεκιάζει τις επιφάνειες, επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των καλουπιών και συνεισφέρει στην καλή αισθητική εμφάνιση των τελικών στοιχείων.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αποκαλούπωτικό μέσο για απορροφητικά και μη καλούπι
- Διαμορφώνει καλό αισθητικό τελείωμα σε έγχυτα επί τόπου και προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος
- Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των καλουπιών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμο για χρήση
- Καλή εφαρμοσιμότητα λόγω του χαμηλού του ιξώδους
- Μη διαβρωτικό
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Διευκολύνει την αποκαλούπωση και τον καθαρισμό του καλουπιού
- Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των καλουπιών
- Διασφαλίζει καλή τελική όψη σε εμφανή σκυροδέματος, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για αρχιτεκτονικές εφαρμογές
- Περιορίζει τις φυσαλίδες στην επιφάνεια του σκυροδέματος
- Οικονομική εφαρμογή
- Κατάλληλο για εφαρμογές σε θερμαινόμενα καλούπια σε εφαρμογές προκατασκευής και στοιχεία που αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία (έως τους +70 °C)
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους σκυροδέματος
- Ανθεκτικό στη δόνηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	Δοχεία 20 lt, βαρέλια 200 lt, IBC
Εμφάνιση / Χρώμα	Υγρό, κίτρινο
Διάρκεια ζωής	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30 °C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.
Πυκνότητα	~0,90 kg/l (±0,05 kg/l)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η κατανάλωση εξαρτάται από την τραχύτητα και την απορροφητικότητα του καλουπιού.

Οι τιμές είναι θεωρητικές και δε συνυπολογίζουν επιπλέον υλικό που ενδέχεται να απαιτηθεί λόγω επιφανειακού πορώδους, προφίλ επιφάνειας, διακυμάνσεων επιτεδότηας, φύρας, κ.τ.λ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε επιπλέον έγγραφα όπου απαιτούνται, όπως σχετικές μεθόδους εφαρμογής, εγχειρίδια εφαρμογής ή εργασίες τοποθέτησης.

Προετοιμασία υποστρώματος

Όλες οι επιφάνειες επί των οποίων θα γίνεται εφαρμογή Sika® Separol® N θα πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από ρύπους, σκόνη, γράσα, λάδια και παραμένονσα τσιμεντοεπιδερμίδα. Τα μεταλλικά καλούπια θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνά. Χρησιμοποιημένα καλούπια θα πρέπει να καθαρίζονται πριν την εφαρμογή του Sika® Separol® N.

Εφαρμογή

Εφαρμόστε πως ένα ομοιόμορφο, συνεχές, πάχος στρώσης Sika® Separol® N καλύπτει όλη την επιφάνεια του καλουπιού, χρησιμοποιώντας πινέλο, ρολό ή εξοπλισμό ψεκασμού.

Για αρχιτεκτονικές εφαρμογές, η κατανάλωση ενδέχεται να πρέπει να προσαρμοστεί.

Θα πρέπει να λαμβάνει χώρα δοκιμαστική εφαρμογή πριν την εφαρμογή ευρείας κλίμακας, σε κάθε περίπτωση.

Συντήρηση εργαλείων και εξοπλισμού εφαρμογής

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση διαλύτη ή πετρελαϊκού αιθέρα άμεσα μετά από κάθε χρήση. Σκληρυμένο υλικό μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Προστατέψτε νωπό εφαρμοσμένο Sika® Separol® N από τη βροχή για τουλάχιστον 1 ώρα. Όταν η στρώση του Sika® Separol® N στεγνώσει, είναι ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις.
- Καθαρίστε τα καλούπια μετά από κάθε χρήση και πριν την εφαρμογή του αποκαλουπωτικού, ούτως ώστε να αποτραπεί η συσσώρευση σκληρυμένης τσιμεντόπαστας στην επιφάνειά τους.
- Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, σε περιορισμένους χώρους, θα πρέπει να παρέχεται επαρκής εξαερισμός.
- Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, δεν επιτρέπεται η χρήση φλόγας ή άλλων μέσων ανάφλεξης (π.χ. εργασίες θερμοσυγκόλλησης).
- Να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- Αποφύγετε τη διαρροή του Sika® Separol® N στο έδαφος, σε αποχετεύσεις και σε υδάτινους πόρους.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το

Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Sika® Separol® N
Σεπτέμβριος 2019, Έκδοση: 03.01
021405021000000032

SikaSeparolN-el-GR-(09-2019)-3-1.pdf