

Sikasil® C

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

No. 85547911

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	85547911
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN 15651-1:2012 Σφραγιστικό για εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές F EXT-INT CC
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΣΡ:	Σύστημα 3
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN 15651-1:2012
	Κοινοποιημένος (οι) οργανισμός (οι):	1213

Δήλωση Επιδόσεων

Sikasil® C
85547911
2018.05, Έκδοση 1
1104

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Αντίδραση σε φωτιά	Τάξη E	Σύστημα 3	
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία	NPD*		
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα			
Αντίσταση κρέμασης	≤ 3 mm	Σύστημα 3	
Απώλεια όγκου	≤ 10 %	Σύστημα 3	
Εφελκυστικές ιδιότητες σε σταθερή επιμήκυνση μετά από εμβάπτιση σε νερό (ελαστικό)	Χωρίς αστοχία σε 100 % επιμήκυνση	Σύστημα 3	EN 15651-1:2012
Εφελκυστικές ιδιότητες (π.χ. μέτρο ελαστικής παραμόρφωσης) μη δομητικών σφραγιστικών, χαμηλού μέτρου ελαστικότητας, για χρήση σε αρμούς ψυχρού κλίματος (-30°C)	≤ 0,9 MPa σε 100 % επιμήκυνση	Σύστημα 3	
Εφελκυστικές ιδιότητες μη δομητικών σφραγιστικών για χρήση σε αρμούς ψυχρού κλίματος (-30 °C)	Χωρίς αστοχία σε 100 % επιμήκυνση	Σύστημα 3	
Ανθεκτικότητα	Περνάει	Σύστημα 3	
NPD* - Δεν καθορίζεται επίδοση			

8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Σταμάτης Κόλλιας
Θέση εργασίας: TMM Sealing & Bonding/Industry
Αθήνα 08 Μαΐου 2018

Όνομα: Σπύρος Χατζηφώτης
Θέση εργασίας: Διευθύνων Σύμβουλος
Αθήνα 08 Μαΐου 2018



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

Δήλωση Επιδόσεων

Sikasil® C
85547911
2018.05, Έκδοση 1
1104

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Όνομα προϊόντος	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	Αριθμός DoP
Sikasil® C	EN 15651-2:2012	77886887
Sikasil® C	EN 15651-3:2012	30189649
Sikasil® C	EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012	0205040335000000011104

Δήλωση Επιδόσεων

Sikasil® C
85547911
2018.05, Έκδοση 1
1104



14

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 85547911

EN 15651-1:2012

Κοινοποιημένος οργανισμός 1213

Σφραγιστικό για εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές F EXT-INT CC

Αντίδραση σε φωτιά	Τάξη E
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα	
Αντίσταση κρέμασης	≤ 3 mm
Απώλεια όγκου	≤ 10 %
Εφελκυστικές ιδιότητες σε σταθερή επιμήκυνση μετά από εμβάπτιση σε νερό (ελαστικό)	Χωρίς αστοχία σε 100 % επιμήκυνση
Εφελκυστικές ιδιότητες (π.χ. μέτρο ελαστικής παραμόρφωσης) μη δομητικών σφραγιστικών, χαμηλού μέτρου ελαστικότητας, για χρήση σε αρμούς ψυχρού κλίματος (-30°C)	$\leq 0,9$ MPa σε 100 % επιμήκυνση
Εφελκυστικές ιδιότητες μη δομητικών σφραγιστικών για χρήση σε αρμούς ψυχρού κλίματος (-30°C)	Χωρίς αστοχία σε 100 % επιμήκυνση
Ανθεκτικότητα	Περνάει

<http://dop.sika.com>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Δήλωση Επιδόσεων

Sikasil® C
85547911
2018.05, Έκδοση 1
1104

4/5

BUILDING TRUST



ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρουνέρι
Αθήνα - Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων

Sikasil® C
85547911
2018.05, Έκδοση 1
1104