

Sikasil® E

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

No. 67707470

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	67707470
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ)	EN 15651-2:2012 Εφαρμογές σε υαλοστάσια G CC
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Ζυρίχη
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΣΡ:	Σύστημα 3
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN 15651-2:2012
	Κοινοποιημένος (οι) Οργανισμός (οι):	1213

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Αντίδραση σε φωτιά	Κατηγορία Ε	Σύστημα 3	EN 15651-2:2012
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία	NPD*	Σύστημα 3	
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα	NPD*	Σύστημα 3	
Απώλεια όγκου	≤ 25 %	Σύστημα 3	
Κάθετη αντίσταση κρέμασης	≤ 3 mm	Σύστημα 3	
Ιδιότητες πρόσφυσης/συνοχής μετά από έκθεση σε ζεστό νερό και τεχνητό φως	Χωρίς αστοχία σε 60 % επιμήκυνση	Σύστημα 3	
Ελαστική επαναφορά	≥ 60 % σε 60 % επιμήκυνση	Σύστημα 3	
Εφελκυστικές ιδιότητες (π.χ. μέτρο ελαστικής παραμόρφωσης): μη δομητικών σφραγιστικών χαμηλού μέτρου ελαστικότητας για χρήση σε αρμούς σε περιοχές ψυχρού κλίματος (-30°C)	≤ 0,9 MPa σε 60 % επιμήκυνση	Σύστημα 3	
Εφελκυστικές ιδιότητες (π.χ. σε σταθερή επιμήκυνση): μη δομητικών σφραγιστικών χαμηλού μέτρου ελαστικότητας για χρήση σε αρμούς σε περιοχές ψυχρού κλίματος (-30°C)	Χωρίς αστοχία σε 60 % επιμήκυνση	Σύστημα 3	
Ανθεκτικότητα	Περνάει	Σύστημα 3	

NPD* - Δεν καθορίζεται επίδοση

8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Ή ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Σταμάτης Κόλλιας
Θέση εργασίας: TMM Sealing & Bonding/Industry
Αθήνα 09 Μαΐου 2020



Όνομα: Αγγελική Ζαχαροπούλου
Θέση εργασίας: EHS-QA Manager Αθήνα 09 Μαΐου 2020



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

Δήλωση Επιδόσεων

Sikasil® E
67707470
2020.05 , Έκδοση 1
1104



14

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 67707470

EN 15651-2:2012

Κοινοποιημένος Οργανισμός 1213

Εφαρμογές σε υαλοστάσια G CC

Αντίδραση σε φωτιά	Κατηγορία E
Απώλεια όγκου	≤ 25 %
Κάθετη αντίσταση κρέμασης	≤ 3 mm
Ιδιότητες πρόσφυσης/συνοχής μετά από έκθεση σε ζεστό νερό και τεχνητό φως	Χωρίς αστοχία σε 60 % επιμήκυνση
Ελαστική επαναφορά	≥ 60 % σε 60 % επιμήκυνση
Εφελκυστικές ιδιότητες (π.χ. μέτρο ελαστικής παραμόρφωσης): μη δομητικών σφραγιστικών χαμηλού μέτρου ελαστικότητας για χρήση σε αρμούς σε περιοχές ψυχρού κλίματος (-30°C)	≤ 0,9 MPa σε 60 % επιμήκυνση
Εφελκυστικές ιδιότητες (π.χ. σε σταθερή επιμήκυνση): μη δομητικών σφραγιστικών χαμηλού μέτρου ελαστικότητας για χρήση σε αρμούς σε περιοχές ψυχρού κλίματος (-30°C)	Χωρίς αστοχία σε 60 % επιμήκυνση
Ανθεκτικότητα	Περνάει

<http://dop.sika.com>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Δήλωση Επιδόσεων

Sikasil® E

67707470

2020.05, Έκδοση 1

1104

3/4

BUILDING TRUST



ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι
Αθήνα - Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων

Sikasil® E
67707470
2020.05, Έκδοση 1
1104