

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Tooling Agent N

Υδατικό διάλυμα για το φινίρισμα σφραγιστικών προϊόντων Sikaflex®

ΤΥΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Χημική βάση	Υδατικό διάλυμα με επιφανειοδραστικές ουσίες
Χρώμα (CQR001-1)	Άχρωμο διαφανές υγρό
Θερμοκρασία εφαρμογής	5 – 35 °C
Διάρκεια ζωής	12 μήνες ^{A)}

CQR = Εταιρικές Διαδικασίες Ποιότητας

^{A)} αποθηκευμένο σε σφραγισμένο δοχείο σε ξηρό μέρος μεταξύ 5°C και 35 °C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Sika® Tooling Agent N είναι ένα υδατικό διάλυμα, χωρίς διαλύτες για ελαστικά σφραγιστικά και συγκολλητικά της Sika

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Ουδέτερο pH
- Συμβατό με τις περισσότερες τυπικές επιφάνειες
- Δεν ξεβγάζει και δε χαράσσει τα φρέσκα εφαρμοσμένα σφραγιστικά και συγκολλητικά

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Sika® Tooling Agent N είναι σχεδιασμένο για το φινίρισμα επιφάνειας φρέσκου εφαρμοσμένου ελαστικού συγκολλητικού ή σφραγιστικού. Σε δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, το Sika® Tooling Agent N έδειξε ότι δεν επηρεάζει το τελικό στρώμα των βαφών. Ωστόσο σε σημαντικές εφαρμογές προτείνουμε να προηγηθούν δοκιμές ώστε να διαπιστωθεί συμβατότητα, ειδικά με φρέσκες και/ή υδατικής βάσεως βαφές. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες. Πρέπει να πραγματοποιηθούν δοκιμές στα πραγματικά υποστρώματα και υπό πραγματικές συνθήκες ώστε να διασφαλιστεί η πρόσφυση και η συμβατότητα του υλικού.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Sika® Tooling Agent N μπορεί να ψεκαστεί κατευθείαν στην επιφάνεια και στη συνέχεια να στρωθεί η επιφάνεια με το κατάλληλο εργαλείο φινιρίσματος. Ένας άλλος τρόπος εφαρμογής είναι να διαμορφωθεί με Sika® Tooling Agent N η επιφάνεια με ένα εργαλείο το οποίο πρώτα έχει εμβαπτιστεί στο Sika® Tooling Agent N. Το ιξώδες του Sika® Tooling Agent N μπορεί να ρυθμιστεί προσθέτοντας καθαρό νερό.

Σφραγίστε καλά το δοχείο αμέσως μετά από κάθε χρήση.

Συνθήκες αποθήκευσης

Κλειστά δοχεία μπορούν να αποθηκευτούν στους 5 °C με 25 °C. Ανοιγμένα δοχεία πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα σε μερικές εβδομάδες. Αλλοίωση του προϊόντος έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη μικροοργανισμών και δυσάρεστης οσμής. Σε αυτές τις περιπτώσεις το προϊόν θα πρέπει να απορρίπτεται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το Sika® Tooling Agent N περιέχει μία μικρή ποσότητα πολυμερών διαλυμένων στο νερό τα οποία παραμένουν στην επιφάνεια. Για να βάψετε την επιφάνεια που έχει διαμορφωθεί, προτείνεται να ξεπλύνετε πρώτα με νερό. Αυτό μπορεί να γίνει αμέσως μετά την εφαρμογή χρησιμοποιώντας χαμηλής πίεσης ψεκαζόμενο νερό.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστικά γενικές οδηγίες. Ειδικές πληροφορίες για συγκεκριμένες εφαρμογές είναι διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης στο Τμήμα Υποστήριξης Βιομηχανικών Εφαρμογών της Εταιρείας. Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης:

- Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μεταλλικό δοχείο	500 ml 1 lt
Δοχείο	5 lt

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν ζήτησης.

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Tooling Agent N
Έκδοση: 02.01 (06 - 2025), el_GR
019400000050001100

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρουονέρι Αττικής
Τηλ.: +30 210 81 60 600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr

