

Sikafloor®-2100

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

No. 75917624

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	75917624
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN 1504-2:2004: Προϊόν επιφανειακής προστασίας - Επίστρωση Αύξηση φυσικής αντίστασης (5.1)
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΣΡ:	Σύστημα 2+ Σύστημα 3
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN 1504-2:2004
	Κοινοποιημένος (οι) οργανισμός (οι):	0099

Δήλωση Επιδόσεων

Sikafloor®-2100
75917624
2018.05, Έκδοση 1
1053

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Γραμμική συρρίκνωση:	NPD*	Σύστημα 2+	
Θλιπτική αντοχή:	NPD*	Σύστημα 2+	
Συντελεστής θερμικής διαστολής:	NPD*	Σύστημα 2+	
Αντοχή σε απότριψη:	Απώλεια βάρους < 3000 mg	Σύστημα 2+	
Εγκάρσια τομή:	NPD*	Σύστημα 2+	
Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα:	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	Σύστημα 2+	
Θερμική συμβατότητα:	$\geq 1,5 \text{ N}/\text{mm}^2$	Σύστημα 2+	
Αντοχή σε θερμικό σοκ:	NPD*	Σύστημα 2+	
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών:	NPD*	Σύστημα 2+	EN 1504-2:2004
Αντοχή σε κρούση:	Τάξη III	Σύστημα 2+	
Πρόσφυση κατόπιν δοκιμής εξόλκευσης:	$\geq 1,5 \text{ N}/\text{mm}^2$	Σύστημα 2+	
Συμπεριφορά σε φωτιά:	BfS1	Σύστημα 4	
Αντίσταση σε ολίσθηση:	NPD*	Σύστημα 2+	
Τεχνητή γήρανση:	NPD*	Σύστημα 2+	
Αντιστατική συμπεριφορά:	NPD*	Σύστημα 2+	
Πρόσφυση σε υγρό σκυρόδεμα:	NPD	Σύστημα 2+	
Επικίνδυνες ουσίες:	NPD*	Σύστημα 2+	

NPD* - Δεν καθορίζεται επίδοση

8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Κώστας Μουρίκης
Θέση εργασίας: TMM Flooring
Αθήνα, 04 Μαρτίου 2020

Όνομα: Αλέξανδρος Μελισσοουργός
Θέση εργασίας: Τεχνικός Διευθυντής
Αθήνα, 04 Μαρτίου 2020





Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

Δήλωση Επιδόσεων

Sika floor®-2100
75917624
2018,05 Έκδοση 1
1053

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Όνομα προϊόντος	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	Αριθμός DoP
Sika floor®-2100	EN 13813:2002	32897084

	
16	
EN 1504-2: 2004	
DoP No. 75917624	
Sika Services AG, Zürich, Switzerland	
Κοινοποιημένος οργανισμός 0099	
Προϊόν επιφανειακής προστασίας – Επίστρωση: Αύξηση φυσικής αντίστασης (5.1)	
Αντοχή σε απότριψη (Δοκιμή Taber):	Απώλεια βάρους < 3000 mg
Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα:	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Θερμική συμβατότητα	$\geq 1,5 \text{ N}/\text{mm}^2$
Αντοχή σε κρούση:	Τάξη III
Πρόσφυση κατόπιν δοκιμής εξόλκευσης:	$\geq 1,5 \text{ N}/\text{mm}^2$
Συμπεριφορά σε φωτιά:	BflS1
http://dop.sika.com	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπνευστικότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευθούν την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Δήλωση Επίδοσεων

Sika floor®-2100
75917624
2018,05 Έκδοση 1
1053



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι
Αττική - Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων
Sikafloor®-2100
75917624
2018,05 Έκδοση 1
1053

4/4

BUILDING TRUST

