

# Sikafloor<sup>®</sup>-161

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

### No. 65506096

1	<b>ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:</b>	65506096
2	<b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):</b>	EN 13813:2002 Κονίαμα διάστρωσης δαπέδων συνθετικής ρητίνης για εσωτερικές χρήσεις
3	<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	<b>ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:</b>	
5	<b>ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ANCP:</b>	Σύστημα 4 (για εσωτερικές χρήσεις)
6a	<b>ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:</b>	EN 13813:2002
	Κοινοποιημένος (οι)	0921
	οργανισμός (οι):	1508

7	ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)	Ελεγμένα συστήματα: Αστάρι Sikafloor®-161 κάτω από όλες τις επιστρώσεις δαπέδων Sikafloor®	AVCP	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
	Αντίδραση σε φωτιά:	B <sub>fl</sub>	Σύστημα 4	EN 13813:2002
	Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών:	SR	Σύστημα 4	
	Υδατοπερατότητα:	NPD*	Σύστημα 4	
	Αντοχή σε απότριψη:	≤ AR1 <sup>1)</sup>	Σύστημα 4	
	Αντοχή πρόσφυσης:	≥ B2,0	Σύστημα 4	
	Αντοχή σε κρούση:	≥ IR4	Σύστημα 4	
	Ηχομόνωση:	NPD*	Σύστημα 4	
	Ηχοαπορρόφηση:	NPD*	Σύστημα 4	
	Θερμική αντοχή:	NPD*	Σύστημα 4	
	Χημική αντοχή:	NPD*	Σύστημα 4	
NPD* - Δεν καθορίζεται επίδοση				

<sup>1)</sup> Ελάχιστη κατηγοριοποίηση, παρακαλούμε ανατρέξτε στο μεμονωμένο πιστοποιητικό δοκιμών.

---

**8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ**

---

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

---

Όνομα: Κώστας Μουρίκης  
Θέση εργασίας: TMM Flooring  
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020



---

Όνομα: Αλέξανδρος Μελισσοουργός  
Θέση εργασίας: Τεχνικός Διευθυντής  
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020



---

Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

---

**ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ**

Όνομα προϊόντος	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	Αριθμός DoP
Sikafloor®-161	EN 1504-2:2004	33886724

**Δήλωση Επιδόσεων**  
Sikafloor®-161  
65506096  
02.11.2017, Έκδοση 2  
1008



08

EN 13813:2002

DoP No. 65506096

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

Κοινοποιημένος οργανισμός 0921, 1508

Κονίαμα διάστρωσης δαπέδων συνθετικής ρητίνης για εσωτερικές χρήσεις

Αντίδραση σε φωτιά:	B <sub>fl</sub>
Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών:	SR
Αντοχή σε απότριψη:	≤ AR1
Δύναμη πρόσφυσης:	≥ B2,0
Αντοχή σε κρούση:	≥ IR4

<http://dop.sika.com>

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

### Δήλωση Επιδόσεων

Sika floor®-161  
65506096  
02.11.2017, Έκδοση 2  
1008



**Sika Hellas ABEE**  
15 Protomagias Str.  
14568 Kryoneri  
Athens - Greece  
[www.sika.gr](http://www.sika.gr)

**Δήλωση Επιδόσεων**  
Sika floor®-161  
65506096  
02.11.2017, Έκδοση 2  
1008

5/5

**BUILDING TRUST**

