

# Sikagard®-720 Erocem®

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

### No. 97101847

1	<b>ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:</b>	97101847
2	<b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):</b>	EN 1504-3:2005 Επισκευαστικό κονίαμα για δομητικές και μη επισκευές κατασκευών σκυροδέματος σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού. Αρχή 3, μέθοδοι 3.1 & 3.3, Αρχή 7, μέθοδοι 7.1 & 7.2, σύμφωνα με το EN 1504-9:2008
3	<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:</b>	
5	<b>ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΣΡ:</b>	Σύστημα 2+ Σύστημα 3
6a	<b>ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:</b>	EN 1504-3:2005
	Κοινοποιημένος (οι) οργανισμός (οι):	1139

**7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)**

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Θλιπτική αντοχή	≥ 45 MPa	Σύστημα 2+	EN 1504-3:2005
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	≤ 0,05 %	Σύστημα 2+	
Αντοχή σε πρόσφυση	≥ 2,0 MPa	Σύστημα 2+	
Ελεγχόμενη συρρίκνωση /διόγκωση	≥ 2,0 MPa	Σύστημα 2+	
Αντίσταση σε ενανθράκωση	Περνάει	Σύστημα 2+	
Μέτρο ελαστικότητας	NPD*		
Θερμική συμβατότητα, κύκλοι ψύξης/απόψυξης	≥ 2.0 MPa	Σύστημα 2+	
Αντίσταση σε ολίσθηση	Τάξεως III > 55 υγρά δοκίμια ελέγχθηκαν	Σύστημα 2+	
Συντελεστής θερμικής διαστολής	13.1 μm / m K	Σύστημα 2+	
Τριχοειδής απορρόφηση	≤ 0.5 kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0.5</sup>	Σύστημα 2+	
Συμπεριφορά σε φωτιά	A2(fl)S1	Σύστημα 4	
Επικίνδυνες ουσίες	NPD*		

NPD\*: Μη καθορισμένη επίδοση


**8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Νίκος Αναγνωστόπουλος  
Θέση: TMM Refurbishment  
Αθήνα, 24 Απριλίου 2020

Όνομα: Αλέξανδρος Μελισουργός  
Θέση: Τεχνικός Διευθυντής  
Αθήνα, 24 Απριλίου 2020

.....  


.....  


Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

**ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ**

Όνομα προϊόντος	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	Αριθμός DoP
Sikagard®-720 Eprocem®	EN 1504-2:2004	39086484

**Δήλωση Επιδόσεων**

Sikagard®-720 Eprocem®  
97101847  
2018.06 , Έκδοση 1  
1029



11

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 97101847

EN 1504-3:2005

Κοινοποιημένος οργανισμός 1139

Επισκευαστικό κονίαμα για δομητικές και μη επισκευές κατασκευών σκυροδέματος σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού, Αρχές 3 (μέθοδοι 3.1 & 3.3) & 7 (μέθοδοι 7.1 & 7.2), σύμφωνα με το EN 1504-9:2008

Θλιπτική αντοχή	≥ 45 MPa
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	≤ 0.05 %
Αντοχή σε πρόσφυση	≥ 2.0 MPa
Ελεγχόμενη συρρίκνωση/διόγκωση	≥ 2.0 MPa
Αντίσταση σε ενανθράκωση	Περνάει
Θερμική συμβατότητα, κύκλοι ψύξης/απόψυξης	≥ 2.0 MPa
Αντίσταση σε ολίσθηση	Τάξεως III > 55 υγρά δοκίμια ελέγχθηκαν
Συντελεστής θερμικής διαστολής	13.1 μm / m K
Τριχοειδής απορρόφηση	≤ 0.5 kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0.5</sup>
Συμπεριφορά σε φωτιά	A2(f)S1

<http://dop.sika.com>

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγξουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευόμαστε την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

### Δήλωση Επιδόσεων

Sikagard®-720 Epocem®

97101847

2018.06, Έκδοση 1

1029



**Sika Hellas ABEE**  
Πρωτομαγιάς 15  
14568 Κρυονέρι  
Αττική - Ελλάδα  
[www.sika.gr](http://www.sika.gr)

**Δήλωση Επιδόσεων**  
Sikagard®-720 Eprocem®  
97101847  
2018.06 , Έκδοση 1  
1029

**4/4**

**BUILDING TRUST**

