

Οδηγίες εφαρμογής

- Το **υπόστρωμα** θα πρέπει να είναι καθαρό, σταθερό και κορεσμένο με καθαρό νερό (χωρίς λιμνάζον νερό)
- **Στρώση πρόσφυσης-Αριάνι:** Αραιώστε 1 μέρος Sika ViscoBond® κατ' όγκο με 2 έως 4 μέρη καθαρού νερού κατ' όγκο για να προετοιμάσετε το διάλυμα ανάμιξης Sika ViscoBond®. Αναμειξτε 1 μέρος τσιμέντου κατ' όγκο με 1 έως 2 μέρη άμμου και το διάλυμα ανάμιξης, έως ότου παραχθεί κονίαμα κρεμώδους υφής. Εφαρμόστε το μίγμα με βούρτσα στο υπόστρωμα (στρώση ~ 3mm). Κονιάματα εξομάλυνσης δαπέδου: εφαρμόστε άμεσα πάνω από τη στρώση πρόσφυσης πριν ξηρανθεί. Κονιάματα σε τοιχοποιία: εφαρμόστε αφού η στρώση ξηρανθεί.



Κατανάλωση: 0,10 - 0,16 l / m² / mm πάχους στρώσης

- **Κονίαμα:** Αραιώστε 1 μέρος Sika ViscoBond® κατ' όγκο με 2 έως 7 μέρη καθαρού νερού κατ' όγκο για να προετοιμάσετε το διάλυμα ανάμιξης Sika ViscoBond®. Αναμειξτε 1 μέρος τσιμέντου κατ' όγκο με 2-4 μέρη κατ' όγκο άμμου και το διάλυμα ανάμιξης, έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή συνεκτικότητα. Εφαρμόστε ως συνήθως.



Κατανάλωση: 0,3-0,6 l/10 l κονιάματος

- **Σκυρόδεμα:** Προσθέστε Sika ViscoBond® (έως 10% κατά βάρος τσιμέντου) κατά τη διάρκεια της ανάμιξης. Συνιστάται η διεξαγωγή προκαταρκτικών δοκιμών πριν την εφαρμογή.

Τεχνογνωσία από τα Μεγάλα Έργα στη διάθεσή σας



Ο τοπικός σας συνεργάτης Sika®

Ισχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων πριν απο κάθε χρήση.



Sika Hellas ABEE
 Πρωτομαγιάς 15
 14568, Κρυσσόρι Αττικής
 Τηλ. +30 210 81 60 600
 Fax. +30 210 81 60 606
 www.sika.gr



Innovation & Consistency since 1910

© Sika Hellas ABEE / 10 - 2011 / HE#00157

**Μεγαλύτερη απόδοση
 Μικρότερη ποσότητα**



Ενισχυτικό πρόσφυσης νέας γενιάς και βελτιωτικό κονιαμάτων, βασισμένο στην τεχνολογία Sika ViscoCrete®

Κάθε σταγόνα
Sika ViscoBond®
βελτιώνει το
κονιάμά σας!

4 σε 1

Ενισχυτικό πρόσφυσης, πλαστικοποιητής,
στεγανοποιητικό και βελτιωτικό αντοχών.

Χάρη στην ισχυρή σύνθεσή του, το Sika ViscoBond® απαιτεί έως και 30% λιγότερη κατανάλωση σε σχέση με τα κοινά ενισχυτικά πρόσφυσης (γαλακτώματα τύπου SBR).

Ίδια απόδοση και καλύτερη αποδοτικότητα σε σχέση με τις κοινές συσκευασίες, αλλά 30% λιγότερο περιεχόμενο.



Σε σύγκριση με τα κοινά πρόσμικτα που ενεργούν ως ενισχυτικά πρόσφυσης, το Sika ViscoBond® προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

- Σημαντικά βελτιωμένη εργασιότητα
- Αυξημένη στεγανότητα για παραγωγή κονιάματος υψηλής αντίστασης σε υδατοπερατότητα. Το Sika ViscoBond® είναι πιστοποιημένο και φέρει σήμανση CE ως στεγανοποιητικό πρόσμικτο για σκυρόδεμα και κονιάματα
- Αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα σε σκυρόδεμα / κονιάματα (κύκλοι πήξης/ τήξης, ανθεκτικότητα σε τριβή, κτλ.)



Το Sika ViscoBond® περιέχει πολυμερή ViscoCrete®, δηλαδή είναι βασισμένο στην πλέον καινοτόμα τεχνολογία προσμίκτων της Sika, που χρησιμοποιείται παγκοσμίως στα μεγαλύτερα έργα υποδομής.

Το Sika ViscoBond® είναι νέας γενιάς ενισχυτικό πρόσφυσης, στεγανοποιητικό και πλαστικοποιητής για κονιάματα και σκυρόδεμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί:



- 1 Ως ενισχυτικό πρόσφυσης για κονιάματα και επιχρίσματα με εξαιρετική πρόσφυση, ακόμη και σε λείες επιφάνειες
- 2 Ως πρόσμικτο για τοπικές επιδιορθώσεις, επισκευές και γεμίματα
- 3 Για παραγωγή στεγανών επιχρισμάτων και επικαλύψεων με αυξημένη πρόσφυση και λιγότερες ρηγματώσεις. Λειτουργεί επίσης και σε κονιάματα με βάση το γύψο ή τον ασβέστη
- 4 Για παραγωγή κονιαμάτων εξομάλυνσης δαπέδων/ επικαλύψεων με λιγότερη σκόνη και υψηλή αντίσταση σε τριβή και υδατοπερατότητα
- 5 Σε κονίαμα τοιχοποιίας και ως κονίαμα αρμολόγησης σε αρμούς σε τοιχοποιία.

..... και οπουδήποτε απαιτείται συγκόλληση, στεγανότητα και ρευστοποίηση.

