

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Separol® W-320

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΛΟΥΠΩΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sika® Separol® W-320 είναι έτοιμο για χρήση, αποκαλυπτικό γαλάκτωμα, απαλλαγμένο από διαλύτες, βάσης ραφινρισμένων ορυκτών ελαίων.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Sika® Separol® W-320 μπορεί να εφαρμοστεί σε εργοτάξια και μονάδες προκατασκευής.

Έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε:

- Λεία, μη απορροφητικά καλούπια
- Απορροφητικά καλούπια
- Θερμαινόμενα καλούπια (έως τους +70°C)

Το Sika® Separol® W-320 είναι επίσης κατάλληλο για:

- Ανάγλυφα καλούπια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το Sika® Separol® W-320 διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Χαμηλού ιξώδους
- Εξαιρετική ικανότητα "παραμονής" σε κατακόρυφες επιφάνειες καλουπιών
- Αυτοεπιπεδούμενο μετά την εφαρμογή με ψεκάσμο
- Ιδιαίτερα υψηλή ικανότητα καταστολής δημιουργίας πόρων
- Το παραγόμενο εκνέφωμα δεν είναι εύφλεκτο
- Δεν παράγεται ρητίνη
- Μειωμένα υπολείμματα σκόνης πάνω στο καλούπια
- Ασφαλές κατά το χειρισμό

Η χρήση του προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

- Εύκολη και ακριβή αποκαλούπωση του σκληρομένου σκυροδέματος
- Υψηλής ποιότητας τελικό φινίρισμα
- Καμία αρνητική επίπτωση στην ποιότητα της επιφάνειας του σκυροδέματος
- Προστασία του καλουπιού από διάβρωση και πρόωγη γήρανση

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

Το Sika® Separol® W-320 ελέγχεται σύμφωνα με εσωτερικές διαδικασίες της Sika®.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Ραφινρισμένα ορυκτά έλαια, διαλυτά σε νερό.
Συσκευασία	Πλαστικά δοχεία: 20 lt Βαρέλια: 200 lt IBC: 1000 lt
Εμφάνιση / Χρώμα	Υγρό, λευκό γαλακτώδες
Διάρκεια ζωής	6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Αποθηκεύστε στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από τον παγετό, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τη μόλυνση.

ση. Ανοιγμένες συσκευασίες θα πρέπει να αποθηκεύονται κλειστές.

Πυκνότητα 0,97 g/cm³ (στους +20°C).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση Το Sika® Separol® W-320 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιφάνειες μη απορροφητικών καλουπιών (π.χ. μεταλλικά ή πλαστικά) έως και ~140 m² /kg, ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής και τον ακριβή τύπο καλουπιών.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος +5°C ελάχιστη / +50°C μέγιστη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πριν την εφαρμογή, το Sika® Separol® W-320 πρέπει να ανακινηθεί καλά.

Το Sika® Separol® W-320 είναι έτοιμο για χρήση. Μην αραιώνετε και μην αναμειγνύετε το υλικό με άλλα προϊόντα και συστατικά!

Τα καλούπια θα πρέπει να είναι στεγνά και καθαρά. Υπολείμματα σκόνης και σκυροδέματος θα πρέπει να απομακρύνονται.

Το Sika® Separol® W-320 εφαρμόζεται σε λεπτές και ομοιόμορφες στρώσεις, αφήνοντας όψη με μικρές, λευκές σταγόνες, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια (ενδέχεται να απαιτηθεί και επιπλέον εφαρμογή στην περίπτωση ιδιαίτερα απορροφητικών καλουπιών). Συνιστούμε τη χρήση ειδικού εξοπλισμού εφαρμογής με ψεκασμό, με πίεση λειτουργίας 3-6 bar και επίπεδο ακροφύσιο (01 F 110 π.χ. 652.307 ή 652.245).

Τοπικές συγκεντρώσεις του Sika® Separol® W-320 θα πρέπει να αποφεύγονται. Πλεονάζουσα ποσότητα θα πρέπει να απομακρύνεται χρησιμοποιώντας πανί ή σφουγγάρι.

Μετά την εφαρμογή, τηρήστε χρόνο εξάτμισης 20 λεπτών στους +20°C.

Πριν τη σκυροδέτηση, συνιστάται η διεξαγωγή προκαταρκτικών δοκιμών για βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας ανάλογα με τον τύπο του κάθε έργου.

προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Separol® W-320

Φεβρουάριος 2017, Έκδοση: 01.01

021405021000000160

BUILDING TRUST



ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Separol® W-320
Φεβρουάριος 2017, Έκδοση: 01.01
021405021000000160

SikaSeparolW-320-el-GR-(02-2017)-1-1.pdf