

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Sikalastic®-220 W System

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ETAG 022



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sikalastic®-220 W System είναι σύστημα αποτελούμενο από τα ακόλουθα επί μέρους συστατικά: αστάρια, υγρή μεμβράνη, σφραγιστική ταινία και κόλλα πλακιδίων. Διαμορφώνει μία εντελώς στεγανή προστατευτική στρώση κάτω από πλακίδια και είναι κατάλληλη για χώρους υγρών διεργασιών - ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Στεγανοποίηση σε ντουζιέρες
- Στεγανοποίηση μπάνιων
- Σε τοίχους και δάπεδα
- Για χώρους ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Συμμορφώνεται με το ETAG 022, Μέρος 1
- Πλήρες σύστημα για στεγανοποίηση και διάστρωση πλακιδίων σε χώρους υγρών διεργασιών
- Με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
- Χαμηλών εκπομπών
- Υγρή μεμβράνη, έτοιμη για χρήση

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ταξινόμηση εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) σύμφωνα με GEV-EMICODE EC-1: Sikalastic®-220W
- Ταξινόμηση εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) σύμφωνα με GEV-EMICODE EC-1^{PLUS}: αστάρια, σφραγιστική ταινία, κόλλες πλακιδίων

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

- Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων σύμφωνα με ETAG 022 Part 1 - Σύστημα στεγανοποίησης για δάπεδα και τοίχους σε χώρους υγρών διεργασιών βάσει υγρών επιστρώσεων
- Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων σύμφωνα με EN 12004 – Κόλλες πλακιδίων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διάταξη συστήματος

1. Αστάρι:

Υπόστρωμα

Απορροφητικά υποστρώματα (γυψοσανίδες, κονιάματα γύψου, κ.α.)
Μη απορροφητικά υποστρώματα (κεραμικά, κ.α.)

Αστάρι

SikaFloor®-01 Primer (1:1) ή
SikaFloor®-03 Primer
SikaFloor®-02 Primer

2. Σφραγιστική ταινία: Sika® SealTape F (επικόλληση με Sikalastic®-220W)
3. Στεγανοποίηση: Sikalastic®-220W
4. Κόλλες πλακιδίων: SikaCeram®-250 StarFix, SikaCeram®-260 StarFlex,

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	Ανατρέξτε στο μεμονωμένο φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος.
Διάρκεια ζωής	Ανατρέξτε στο μεμονωμένο φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος.
Συνθήκες αποθήκευσης	Ανατρέξτε στο μεμονωμένο φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ασάρι

- Εφαρμογή: με ρολό

Υγρή μεμβράνη

- Εφαρμογή: με ρολό ή σπάτουλα

Σφραγιστική ταινία

- Εφαρμογή: επίπεδη σπάτουλα

Κόλλα πλακιδίων

- Ανάμειξη: ελικοειδής αναμεικτήρας
- Εφαρμογή: με οδοντωτή σπάτουλα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό, στεγανό και απαλλαγμένο από όλους τους ρύπους, όπως σκόνη, γράσα, λάδια, τσιμεντοεπιδερμίδα, υφιστάμενες επιστρώσεις και άλλα υλικά επιφανειακής επεξεργασίας που μπορεί να προκαλέσουν ανεπαρκή πρόσφυση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να προετοιμάζονται μηχανικά, χρησιμοποιώντας κατάλληλο εξοπλισμό, όπως συσκευές εκτράχυνσης, εξοπλισμό λείανσης, τρίψιμο για απομάκρυνση τσιμεντοεπιδερμίδας και διαμόρφωση επιφάνειας ανοιχτής δομής, κατάλληλης για το πάχος εφαρμογής του υλικού.

Επιστρώσεις επιφανειακής επεξεργασίας ή σαθρά τμήματα πρέπει να απομακρύνονται μηχανικά και το υπόστρωμα να επισκευάζεται με κατάλληλα επισκευαστικά κονιάματα Sika.

Σκόνη, ρύποι και χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια πρέπει να απομακρύνονται εντελώς όλες τις επιφάνειες πριν την εφαρμογή του υλικού, κατά προτίμηση με σκούπα αναρρόφησης.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Ανατρέξτε στο μεμονωμένο φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ασάρι

Διασφαλίστε πως μία συνεχής, χωρίς πόρους, στρώση ασταριού καλύπτει και σφραγίζει το υπόστρωμα.

Διαστολικοί αρμοί και αρμοί σύνδεσης τοίχου / δαπέδου

Σφραγίστε με την κατάλληλης διάστασης ταινία Sika® SealTape F και κατάλληλα ειδικά τεμάχια εσωτερικής/εξωτερικής εφαρμογής. Χρησιμοποιήστε

Sikalastic®-220 W System για να επικολλήσετε όλα τα προϊόντα Sika® SealTape F.

Σιφόνια και σωληνώσεις

Σφράγισης με Sika® SealTape F. Χρησιμοποιήστε Sikalastic®-220 W για να επικολλήσετε όλα τα προϊόντα Sika® SealTape F.

Στεγανοποίηση

Μετά το αστάρισμα του δαπέδου και την εφαρμογή της ταινίας Sika® SealTape F, εφαρμόστε την πρώτη στρώση Sikalastic®-220 W χρησιμοποιώντας ρολό ή μεταλλική σπάτουλα.

Εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση τηρώντας τον κατάλληλο χρόνο αναμονής.

Όταν το Sikalastic®-220 W στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε την κόλλα πλακιδίων και διαστρώστε τα πλακίδια.

Για την εφαρμογή των ασταριών Sikafloor® και των ταινιών Sika® SealTape F, ανατρέξτε στα μεμονωμένα φύλλα ιδιοτήτων προϊόντος.

Διάστρωση πλακιδίων

Η κόλλα πλακιδίων εφαρμόζεται με κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα.

Εφαρμόστε την κόλλα στο κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα με κατάλληλη σπάτουλα και διαστρώστε τη στο κατάλληλο πάχος. Η πίσω πλευρά των πλακιδίων θα πρέπει να είναι 100 % επικαλυμμένη για συνθήκες που αφορούν έκθεση / καταπόνηση σε χώρους υγρών διεργασιών και εφαρμογές δαπέδου.

Η διάστρωση πλακιδίων πρέπει να διεξάγεται επί της νωπής στρώση συγκολλητικού, ασκώντας επαρκή πίεση για να διασφαλιστεί πλήρως και ομοιόμορφη επαφή του πλακιδίων με την κόλλα και συνεπώς βέλτιστη πρόσφυση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο υλικό μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Δεν είναι κατάλληλο για εξωτερική στεγανοποίηση, π.χ. σε μπαλκόνια ή βεράντες.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Sikalastic®-220 W System
Μάϊος 2020, Έκδοση: 01.01
021790900000000002

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για προϊόντα

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Για αντικείμενα

Το παρόν προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του. Για την ασφαλή χρήση ακολουθείτε τις οδηγίες που δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το παρόν προϊόν δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern / ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υπο-

δείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
Κρουονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Sikalastic®-220 W System
Μάιος 2020, Έκδοση: 01.01
021790900000000002

Sikalastic-220WSystem-el-GR-(05-2020)-1-1.pdf