

Sikaflex® PRO-3 Purform®

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

No. 33809346

| | | |
|----|--|--|
| 1 | ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: | 33809346 |
| 2 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ) | EN 15651-4:2012 Σφραγιστικό για μη δομητικούς αρμούς σε δάπεδα για εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές PW EXT-INT CC |
| 3 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Ζυρίχη |
| 4 | ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: | |
| 5 | ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΣΡ: | Σύστημα 3 |
| 6a | ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: | EN 15651-4:2012 |
| | Κοινοποιημένος (οι) Οργανισμός (οι): | 1213 |

Δήλωση Επιδόσεων

Sikaflex® PRO-3 Purform®
33809346
2022.07, Έκδοση 1
1003, 1009

7. ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)

| Ουσιώδη Χαρακτηριστικά | Επίδοση | AVCP | Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή |
|---|--|-----------|-----------------------------------|
| Αντίδραση σε φωτιά | Κατηγορία E | Σύστημα 3 | |
| Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία | NPD* | Σύστημα 3 | |
| Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα | | | |
| Εφελκυστικές ιδιότητες σε σταθερή επιμήκυνση | Χωρίς αστοχία σε 100 % Επιμήκυνση | Σύστημα 3 | |
| Απώλεια όγκου | ≤ 10% | Σύστημα 3 | |
| Αντοχή σε σκίσιμο | Χωρίς αστοχία σε 50 % Επιμήκυνση | Σύστημα 3 | |
| Ιδιότητες πρόσφυσης/συνοχής σε σταθερή επιμήκυνση μετά από 28 ημέρες εμβάπτιση σε νερό | Χωρίς αστοχία σε 100 % Επιμήκυνση, Αλλαγή μέτρου ελαστικής παραμόρφωσης ≤ 50 % | Σύστημα 3 | EN 15651-4:2012 |
| Ιδιότητες πρόσφυσης/συνοχής σε σταθερή επιμήκυνση μετά από 28 ημέρες εμβάπτιση σε αλατούχο νερό | Χωρίς αστοχία σε 100 % Επιμήκυνση | Σύστημα 3 | |
| Εφελκυστικές ιδιότητες (π.χ. μέτρο ελαστικής παραμόρφωσης) στους (-30 ± 2)°C για περιοχές ψυχρού κλίματος | 1,3 MPa | Σύστημα 3 | |
| Εφελκυστικές ιδιότητες σε σταθερή επιμήκυνση στους (-30±2)°C για περιοχές ψυχρού κλίματος | Χωρίς αστοχία σε 100 % Επιμήκυνση | Σύστημα 3 | |
| Ανθεκτικότητα | Περνάει | Σύστημα 3 | |

NPD* - Δεν καθορίζεται επίδοση


Δήλωση Επιδόσεων

Sikaflex® PRO-3 Purform®
33809346
2022.07 , Έκδοση 1
1003, 1009

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Σταμάτης Κόλλιας
Θέση εργασίας: TMM Sealing & Bonding/Industry
Αθήνα 09 Ιουλίου 2022




Όνομα: Αγγελική Ζαχαροπούλου
Θέση εργασίας: EHS-QA-PRICING Manager
Αθήνα 09 Ιουλίου 2022



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

| Όνομασία προϊόντος | Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή | Αριθμός DoP |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Sikaflex® PRO-3 Purform® | EN 14188-2:2004 | 15886099 |

| | |
|---|--|
|  | |
| 20 | |
| Sika Services AG, Zurich, Switzerland | |
| 33809346 | |
| EN 15651-4:2012 | |
| Κοινοποιημένος οργανισμός 1213 | |
| Σφραγιστικό για μη δομητικούς αρμούς σε δάπεδα για εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές PW EXT-INT CC | |
| Αντίδραση σε φωτιά | Κατηγορία E |
| Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα | |
| Εφελκυστικές ιδιότητες σε σταθερή επιμήκυνση | Χωρίς αστοχία σε 100 % Επιμήκυνση |
| Απώλεια όγκου | ≤ 10% |
| Αντοχή σε σκίσιμο | Χωρίς αστοχία σε 50 % Επιμήκυνση |
| Ιδιότητες πρόσφυσης/συνοχής σε σταθερή επιμήκυνση μετά από 28 ημέρες εμβάπτιση σε νερό | Χωρίς αστοχία σε 100 % Επιμήκυνση, Αλλαγή μέτρου ελαστικής παραμόρφωσης ≤ 50 % |
| Ιδιότητες πρόσφυσης/συνοχής σε σταθερή επιμήκυνση μετά από 28 ημέρες εμβάπτιση σε αλατούχο νερό | Χωρίς αστοχία σε 100 % Επιμήκυνση |
| Εφελκυστικές ιδιότητες (π.χ. μέτρο ελαστικής παραμόρφωσης) στους (-30 ± 2)°C για περιοχές ψυχρού κλίματος | 1,3 MPa |
| Εφελκυστικές ιδιότητες σε σταθερή επιμήκυνση στους (-30±2)°C για περιοχές ψυχρού κλίματος | Χωρίς αστοχία σε 100 % Επιμήκυνση |
| Ανθεκτικότητα | Περνάει |

Δήλωση Επιδόσεων

Sikaflex® PRO-3 Purform®
33809346
2022.07, Έκδοση 1
1003, 1009

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.



Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

Δήλωση Επιδόσεων
Sikaflex® PRO-3 Purform®
33809346
2022.07, Έκδοση 1
1003, 1009