

Sikafloor®-235 ESD

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

No. 55757442

| | | |
|----|--|--|
| 1 | ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: | 55757442 |
| 2 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ): | EN 13813:2002 Κονίαμα διάστρωσης δαπέδων συνθετικής ρητίνης για εσωτερικές χρήσεις |
| 3 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland |
| 4 | ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: | |
| 5 | ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ANCP: | EN 13813: Σύστημα 4 (για εσωτερικές χρήσεις) |
| 6a | ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: | EN 13813:2002 |
| | Κοινοποιημένος (οι) οργανισμός (οι): | Δεν απαιτείται κοινοποιημένος οργανισμός για το σύστημα 4 |

Δήλωση Επιδόσεων

Sikafloor®-235 ESD
17922393
11.2018, Έκδοση 1
1008

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)Ελεγμένο ως μέρος συστήματος με Sika[®]floor®-161 και Sika[®]floor®-220 W

| Ουσιώδη Χαρακτηριστικά | Επίδοση | AVCP | Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Συμπεριφορά σε φωτιά: | E _{fl} ¹⁾ | Σύστημα 4 | EN 13813:2002 |
| Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών: | SR | Σύστημα 4 | |
| Υδατοπερατότητα: | NPD* | Σύστημα 4 | |
| Αντοχή σε απότριψη: | ≤ AR1 ²⁾ | Σύστημα 4 | |
| Αντοχή πρόσφυσης: | ≥ B2,0 | Σύστημα 4 | |
| Αντοχή σε κρούση: | ≥ IR4 | Σύστημα 4 | |
| Ηχομόνωση: | NPD* | Σύστημα 4 | |
| Ηχοαπορρόφηση: | NPD* | Σύστημα 4 | |
| Θερμική αντοχή: | NPD* | Σύστημα 4 | |
| Χημική αντοχή: | NPD* | Σύστημα 4 | |
| NPD* - Δεν καθορίζεται επίδοση | | | |

¹⁾ Σύμφωνα με την απόφαση 2010/85/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2010, το προϊόν πληροί την κλάση απόδοσης αντίδρασης στη φωτιά E/E_{fl} χωρίς περαιτέρω δοκιμές

²⁾ Ελάχιστη ταξινόμηση. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο μεμονωμένο πιστοποιητικό δοκιμών.

8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Κώστας Μουρίκης
Θέση εργασίας: TMM Flooring
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020



Όνομα: Αλέξανδρος Μελισσουργός
Θέση εργασίας: Τεχνικός Διευθυντής
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020




Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

Δήλωση Επιδόσεων

Sika[®]floor®-235 ESD
55757442
11.2018, Έκδοση 1
1008

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

| | | |
|--------------------|-----------------------|-------------|
| Όνομα προϊόντος | Εναρμονισμένο πρότυπο | Αριθμός DoP |
| Sikafloor®-235 ESD | EN 1504-2:2004 | 92871081 |

| | |
|---|-----------------|
|  08 | |
| EN 13813:2002 | |
| DoP No. 55757442 | |
| Sika Services AG, Zürich, Switzerland | |
| Κονίαμα διάστρωσης δαπέδων συνθετικής ρητίνης για εσωτερικές χρήσεις | |
| Συμπεριφορά σε φωτιά: | E _{fl} |
| Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών: | SR |
| Αντοχή σε φθορά: | ≤ AR1 |
| Δύναμη πρόσφυσης: | ≥ B2,0 |
| Αντοχή σε κρούση: | ≥ IR4 |
| http://dop.sika.com | |

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευόμαστε την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Δήλωση Επιδόσεων

Sikafloor®-235 ESD
55757442
11.2018, Έκδοση 1
1008



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι
Αττική - Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων
Sika floor®-235 ESD
55757442
11.2018, Έκδοση 1
1008

4/4

BUILDING TRUST

