

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard®-220 Wood Stain Gel Colour

Υψηλής ποιότητας gel βερνίκι εμποτισμού ξύλου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Υψηλής ποιότητας, ακρυλικό, θιξοτροπικό, υδατοαπωθητικό, βερνίκι εμποτισμού ξύλου, σε μορφή gel. Αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των κόκκων του ξύλου και προσφέρει προστασία μακράς διάρκειας.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξύλινα σπίτια, ξύλινες στέγες, δοκάρια, ξύλινα παράθυρα, σκάλες, έπιπλα κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη εφαρμογή. Δε στάζει κατά την εφαρμογή του
- Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Υψηλή διείσδυση
- Επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει. Αποτρέπει το ξεφλούδισμα του βερνικιού
- Πολύ καλή προστασία από την υγρασία και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες
- Δεν απαιτείται αραίωση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	Μεταλλικό δοχείο	0.75 lt and 2.5 lt
Διάρκεια ζωής	Στην άθικτη αρχική σφραγισμένη συσκευασία: 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής	
Συνθήκες αποθήκευσης	Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρές συνθήκες μεταξύ 5 – 25 °C. ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ.	
Εμφάνιση / Χρώμα	Σατινέ φινίρισμα Διάφανο και σε 12 αποχρώσεις (oak, light oak, chestnut, walnut, oregon, pine, mahogany, teak, rose, wild cherry, blue and green).	
Πυκνότητα	1,03 ± 0,02gr/cm ³	(ISO 2811)
Ιξώδες	Υψηλής θιξοτροπίας	
Περιεχόμενο σε πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)	70 gr/lt (Μέγιστη περιεκτικότητα σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	10 – 12 m ² /lt ~100 gr/m ²	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ελάχιστη	+10 °C
	Μέγιστη	+35 °C
Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία	Η ατμοσφαιρική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80 % Σ.Υ.	
Χρόνος ξήρανσης	Στεγνό στην αφή	1 – 2 ώρες
	Επικάλυψη	8 ώρες
Ο χρόνος στεγνώματος και επικάλυσης μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.		

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να τριφτεί με γυαλόχαρτο μέχρι να είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από όλους τους ρύπους, όπως χώμα, σκόνη, γράσο, επιχρίσματα, κεριά κ.λπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε το προϊόν με ρολό ή πινέλο. Για ομοιόμορφο αποτέλεσμα, εφαρμόστε 2 στρώσεις του Sikagard®-220 Wood Stain Gel Colour για εσωτερική εφαρμογή και 2 έως 3 στρώσεις για εξωτερική εφαρμογή. Σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε το Sikagard-105 Wood Treatment πριν από την εφαρμογή του Sikagard®-220 Wood Stain Gel Colour, για προστασία από μύκητες και έντομα.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: +30 210 81 60 600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Sikagard®-220 Wood Stain Gel Colour
Ιούλιος 2024, Έκδοση: 01.01
02061201000000012

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίστε όλα τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής με νερό και σαπούνι αμέσως μετά τη χρήση. Το σκληρυμένο υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sikagard-220WoodStainGelColour-el-GR-(06-2024)-1-1.pdf