

Sikagard[®]-720 EpoCem[®]

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

No. 39086484

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	39086484
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN 1504-2:2004 Προϊόν επιφανειακής προστασίας – Επίστρωση: Έλεγχος υγρασίας (2.2), Αύξηση αντίστασης (8.2), Φυσική αντίσταση (5.1)
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΣΡ:	Σύστημα 2+
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN 1504-2:2004
	Κοινοποιημένος (οι) οργανισμός (οι):	1139

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Γραμμική συρρίκνωση:	NPD*		
Θλιπτική αντοχή:	NPD*		
Συντελεστής θερμικής διαστολής:	NPD*		
Δοκιμή cross cut	NPD*		
Αντίσταση σε απότριψη:	Απώλεια βάρους < 3000mg		
Διαπερατότητα υδρατμών:	Τάξεως I: $S_D < 5 \text{ m}$	Σύστημα 2+	
Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα νερού:	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	Σύστημα 2+	
Θερμική συμβατότητα:	NPD*		
Αντίσταση σε θερμικό σοκ:	NPD*		
Χημική αντοχή:	NPD*		EN 1504-2:2004
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών:	NPD*		
Αντοχή σε κρούση:	Τάξεως III: $\geq 20 \text{ Nm}$	Σύστημα 2+	
Αντοχή πρόσφυσης:	$\geq 2,0 \text{ N}/\text{mm}^2$	Σύστημα 2+	
Συμπεριφορά σε φωτιά:	NPD*		
Αντίσταση σε ολίσθηση:	NPD*		
Τεχνητή γήρανση:	NPD*		
Αντιστατική συμπεριφορά:	NPD*		
Πρόσφυση σε υγρό σκυρόδεμα:	NPD*		
Επικίνδυνες ουσίες:	NPD*		

NPD*: Μη καθορισμένη επίδοση

8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Νίκος Αναγνωστόπουλος
Θέση: TMM Refurbishment
Αθήνα, 23 Απριλίου 2020

Όνομα: Αλέξανδρος Μελισουργός
Θέση: Τεχνικός Διευθυντής
Αθήνα, 23 Απριλίου 2020





Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

Δήλωση Επιδόσεων

Sikagard®-720 EpoCem®
39086484
2018.06 , Έκδοση 1
1029

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Όνομα προϊόντος	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή	Αριθμός DoP
Sikagard®-720 EpoCem®	EN 1504-3:2005	97101847

 13	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
DoP No. 39086484	
EN 1504-2:2004	
Κοινοποιημένος οργανισμός 1139	
Προϊόν επιφανειακής προστασίας – Επίστρωση: Έλεγχος υγρασίας (2.2), Αύξηση αντίστασης (8.2), Φυσική αντίσταση (5.1)	
Αντίσταση σε απότριψη	Απώλεια βάρους < 3000 mg
Διαπερατότητα υδρατμών	Τάξεως I: $S_D < 5 \text{ m}$
Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα νερού	$< 0,1 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0.5}$
Αντοχή σε κρούση	Τάξεως III: $\geq 20 \text{ Nm}$
Αντοχή πρόσφυσης	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
http://dop.sika.com	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Δήλωση Επιδόσεων

Sikagard®-720 EpoCem®

39086484

2018.06 , Έκδοση 1

1029

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι
Αττική - Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων
Sikagard®-720 EpoCem®
39086484
2018.06 , Έκδοση 1
1029