

Sika® FoamRoof I-60

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

N. 31884089

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	31884089
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN14315-1:2013 Θερμομόνωση κτιριακών κατασκευών - Προϊόντα σε μορφή άκαμπτου αφρού πολυουρεθάνης (PUR) ψεκαζόμενα επί τόπου στο έργο
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΣΡ:	Σύστημα 3
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN 14315-1:2013
	Κοινοποιημένος (οι) οργανισμός (οι):	0407

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Αντίδραση σε φωτιά:	Euroclasse E	EN 14315-1
Υδατοπερατότητα:	0,019 kg/m ²	
Δηλωθείσα θερμική αγωγιμότητα:	Ανατρέξτε στον πίνακα τιμών	
Διαπερατότητα υδρατμών:	μ = 38	
Περιεχόμενο κλειστών κυψελών	Τάξη CCC4	
Θλιπτική αντοχή	Κατηγορία CS (10\Υ) 392	
Επικίνδυνες ουσίες	Ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας	

Πίνακας τιμών


Πάχος	Δηλωθείσα θερμική αντίσταση m ² K/W	Δηλωθείσα θερμική αγωγιμότητα (λ _D) W/(m·K)
30 mm	0,91	0,033
35 mm	1,06	
40 mm	1,21	
45 mm	1,36	
50 mm	1,52	
55 mm	1,67	
60 mm	1,82	
65 mm	1,97	
70 mm	2,12	
75 mm	2,27	
80 mm	2,42	
85 mm	2,58	
90 mm	2,73	

8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Σταμάτης Αντωνάκος
Θέση εργασίας: TMM
Roofing/Waterproofing
Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2018



Όνομα: Σπύρος Χατζηφώτης
Θέση εργασίας: Διευθύνων Σύμβουλος
Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2018



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

Δήλωση Επιδόσεων

Sika® FoamRoof I-60
31884089
2018.08, Έκδοση 1
1297



17

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 31884089

EN14315-1

Κοινοποιημένος οργανισμός 0407

Θερμομόνωση κτιριακών κατασκευών - Προϊόντα σε μορφή άκαμπτου αφρού πολυουρεθάνης (PUR) ψεκαζόμενα επί τόπου στο έργο

Αντίδραση σε φωτιά:	Euroclasse E
Υδατοπερατότητα:	0,019 kg/m ²
Δηλωθείσα θερμική αγωγιμότητα:	Ανατρέξτε στον πίνακα τιμών
Διαπερατότητα υδρατμών:	μ = 38
Περιεχόμενο κλειστών κυψελών	Τάξη CCC4
Θλιπτική αντοχή	Κατηγορία CS (10\Y) 392
Επικίνδυνες ουσίες	Ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

<http://dop.sika.com>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Δήλωση Επιδόσεων

Sika® FoamRoof I-60
31884089
2018.08, Έκδοση 1
1297



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι
Αττική-Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων
Sika® FoamRoof I-60
31884089
2018.08, Έκδοση 1
1297

4/4

BUILDING TRUST

