

# SikaMur<sup>®</sup>-200 M15

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ N. 54851380

1	<b>ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:</b>	54851380
2	<b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):</b>	EN 998-2:2016 Σχεδιασμένο γενικής χρήσης κονίαμα, για χρήση σε τοίχους, υποστυλώματα (πεσσούς) και χωρίσματα τοιχοποιίας
3	<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:</b>	Sika Italia SpA Via L. Einaudi, 6 20668 Peschiera Borromeo (MI)
4	<b>ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:</b>	
5	<b>ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AVCP:</b>	System 2+
6a	<b>ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:</b>	EN 998-2:2016
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	1305

## 7 DECLARED PERFORMANCE/S

Essential Characteristics	Performance	Harmonised Technical Specification
Θλιπτική αντοχή	Class M15	EN 998-2:2016
Αντοχή σε διάτμηση	0,15 MPa (tabulated value)	
Αντοχή σε κάμψη	NPD	
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	< 0,02%	
Αντίδραση σε φωτιά	Class A1	
Υδατοαπορροφητικότητα	0,3 Kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0.5</sup> )	
Διαπερατότητα υδρατμών	μ 15/35 (tabulated value)	
Θερμική αγωγιμότητα	1,00 W/mK ( $\lambda_{10, dry}$ value tab., P=50%)	
Ανθεκτικότητα	NPD	
Επικίνδυνες ουσίες	NPD	

NPD – Δεν καθορίζεται επίδοση

## 8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Νίκος Αναγνωστόπουλος  
Θέση Εργασίας: Target Market  
Manager Refurbishment

Αθήνα 08 Μαρτίου 2024

Όνομα : Αγγελική Ζαχαροπούλου  
Θέση Εργασία: QEHS Manager

Αθήνα 08 Μαρτίου 2024

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

## ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Προϊόν	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	DoP Number
SikaMur®-200 M15	EN 998-1:2016	57386054

Δήλωση Επιδόσεων  
SikaMur®-200 M15  
54851380  
2024.03 , ver. 3  
1167



17

DoP No. 54851380

Sika Italia SpA, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

EN 998-2:2016

Notified Body 1305

Σχεδιασμένο γενικής χρήσης κονίαμα, για χρήση σε τοίχους, υποστυλώματα (πεσσούς) και χωρίσματα τοιχοποιίας

Θλιπτική αντοχή	Τάξεως M15
Αντοχή σε διάτμηση	0,15 MPa (tabulated value)
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	< 0,02%
Αντίδραση σε φωτιά	Class A1
Υδαταπορρόφητικότητα	0,3 Kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
Διαπερατότητα υδρατμών	μ 15/35 (tabulated value)
Θερμική αγωγιμότητα	1,00 W/mK (λ <sub>10, dry</sub> value tab., P=50%)

<http://dop.sika.com>

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

## ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Δήλωση Επιδόσεων  
SikaMur®-200 M15  
54851380  
2024.03 , ver. 3  
1167

3/4

BUILDING TRUST





**Sika Italia SpA**  
Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
ITALIA  
<http://ita.sika.com/>

Δήλωση Επιδόσεων  
SikaMur®-200 M15  
54851380  
2024.03 , ver. 3  
1167